

锻造扣件 日照伟业建筑工具 镀锌脚手架锻造扣件

产品名称	锻造扣件 日照伟业建筑工具 镀锌脚手架锻造扣件
公司名称	日照市伟业工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东省日照市岚山区高兴工业园
联系电话	15606332809

产品详情

扣件式钢管外脚手架的搭设

1 搭设前提

首先在墙基回填土以后，锻造扣件生产，把搭设范围内的地基夯实平整，并做好排水处理。外脚手架搭设施工组织设计已批准，并已向作业人员作了详细交底。材料上钢管、扣件、脚手板、安全网等经检查合格。持证上岗搭设人员个体防护充分。当天气为6级及6级以上大风和雷、雨、雪天应停止脚手架作业。

2.立杆基础

地基处理：立杆要坐落在坚硬实土、普通老土、分层夯实回填

插钎，特别是波纹管底部，再用振捣棒插入振捣，最后采用外侧附着振捣器振捣。腹板混凝土浇筑务必注意：混凝土的下料和振捣，两腹板必须同步对称进行，以避免芯模偏位。

顶板混凝土浇筑：浇筑完一段腹板混凝土，拆走芯模压件后，浇筑该段顶板。顶板混凝土采用二次振捣工艺，锻造扣件，以防止出现松顶现象。浇筑顶板混凝土时应注意控制好顶板厚度和坡度，做好压槽或毛面。

日照市伟业工具有限公司加工销售脚手架等产品，高质量锻造扣件，厂家直销质量可靠，脚手

架扣件主要应用在脚手架的节点上，脚手架主要节点（即立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点）处必须设置一根横向水平杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍，且不应大于500mm；作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，间距不应大于纵距的1/2。

希望伟业工具为您介绍的以上信息能够有所帮助，欢迎广大新老客户致电咨询合作。

伟业工具加工销售建筑扣件等各种产品，下面为您简单介绍一下建筑扣减的一些不安全因素：

对接扣件使用中存在的的天全因素为：

扣件来源杂乱，质量不均，镀锌脚手架锻造扣件，特别是有价格很低的劣质扣件进入施工现场；

旧扣件的螺栓有滑丝，但仍勉强使用。对接扣件有钢板冲压的和可锻铸铁的。用于搭设模板支撑架的扣件为可锻铸铁扣件，材料为机械性能不低于KTH33008的可锻铸铁。

锻造扣件-日照伟业建筑工具-镀锌脚手架锻造扣件由日照市伟业工具有限公司提供。锻造扣件-日照伟业建筑工具-镀锌脚手架锻造扣件是日照市伟业工具有限公司（www.rzweiye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王晓。