

花瓶栏杆 利维克装饰材料真石漆 花瓶栏杆图片

产品名称	花瓶栏杆 利维克装饰材料真石漆 花瓶栏杆图片
公司名称	苏州利维克装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦538D
联系电话	13771725595

产品详情

花瓶栏杆

- 1、在立柱顶部弹斜线，再用石墨笔画线，然后用氧割将立柱钢筋顶面吹割成斜面。
- 2、焊扶手扁铁，随后在扁铁的弯、翘曲处，用乙炔加热烧红后拨正，花瓶栏杆，并立即烧水冷却、矫正扁铁。然后焊转角扁铁，待扶手两端的连接转角扁铁焊好后，拆除绑夹在立柱钢筋顶部的方木。
- 3、焊花饰件。
- 4、安装木制或塑料扶手。

苏州利维克装饰材料有限公司，欢迎新老客户来电咨询！

花瓶栏杆的安装要求

- 1、在已完工的面层上弹线并标出每根栏杆立柱的位置用电锤钻在立柱处钻孔，深度为50mm，其中底层的第1步和第二步深度为100mm，钻头直径同立柱钢筋直径。
- 2、用榔头将立柱钢筋打入钻孔内。立柱钢筋长度为立柱高度加50（100）mm。
- 3、将花饰件穿入立柱钢筋。
- 4、用截面40mm×80mm和40mm×100mm的方木各1块（其中40mm×100mm的方木按立柱钢筋的间距和数量放样锯凿成缺口），方木长度同扶手，将立柱钢筋置入方木缺口，再用12号铁丝将两块方木临时绑夹在距立柱顶部约50mm处，然后整体校正立柱并撑牢。

水泥护栏的性能

- 1、坚固。水泥护栏的坚固性，是客户最为关注的问题。水泥护栏以沙子、硅酸盐水泥为主要原料，成型后十分坚固；使用冷拔丝做骨架，增强了产品的抗和抗冲击强度；围栏安装后，分隔柱和花瓶柱底部被牢牢固定在基础上，连接杆起到横向支撑作用，花瓶栏杆厂家，1.5m高花瓶柱除去柱头，实际可能受到外力冲击的高度只有1.2m左右，使花瓶柱抗冲击力大大增强。
- 2、美观。水泥护栏造型美观，线条流畅，色彩丰富。除采用传统外墙涂料、专用油漆装饰外，水泥护栏的涂装技术也得到了发展，花瓶栏杆图片，仿花岗岩、汉白玉、仿古铜等涂层和涂装技术的应用，丰富了水泥护栏的装饰外观，提高了水泥护栏的装饰品位，使水泥艺术围栏的市场竞争力大大增强，投资人的效益显著提高，水泥花瓶栏杆，所以有眼光的商家们都在选择投资水泥艺术围栏机产业。
- 3、价廉。由于铸铁涨价，铁艺产品的加工成本越来越高，市场售价居高不下。水泥护栏原材料随处可得且廉价，基本不受上游供货方的左右，对于水泥艺术围栏生产企业来说，这是个很大的优势。

花瓶栏杆-利维克装饰材料真石漆-花瓶栏杆图片由苏州利维克装饰材料有限公司提供。花瓶栏杆-利维克装饰材料真石漆-花瓶栏杆图片是苏州利维克装饰材料有限公司（www.szlwks.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。同时本公司（www.frchplg.com）还是从事GRC花瓶栏杆，grc艺术围栏，花瓶栏杆的厂家，欢迎来电咨询。