

# 真空乳化机 无锡市永如轻化设备 真空乳化机价格

产品名称	真空乳化机 无锡市永如轻化设备 真空乳化机价格
公司名称	无锡市永如轻化设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市洛社镇张镇工业园32号
联系电话	13961858098

## 产品详情

### 乳化机使用与维护保养

TRL1管线式设备通常开机前先连接好机械密封的冷却水，停机时先关机再切断冷却水。冷却水采用自来水即可。冷却水压力 0.2Mpa。物料必须进入工作腔内方可开机，并且，要保证不在断料的情况下运行以免空转使机械密封件（机封）因高温烧坏或影响使用寿命。冷却水进出口接头配备软管尺寸内径 $\varnothing$ 5mm皮管。确认接通机封冷却水后，真空乳化机价格，启动电机，求购真空乳化机，再三要求电机转向应与主轴的转向标志一致方可运转工作，严禁反转！在使用机器时，液态物料必须连续输入或在容器内保持一定量。应避免空机运转，以免使物料在工作内产生高温或结晶固化而使设备受损，严禁空转！

### 高剪切乳化机的乳化程度和什么有关？

行业资料随着乳化技术的引进，国产高剪切乳化机的生产厂家遍地开花，然而由于技术水平的差异，各个厂家设备的质量也是良莠不齐。乳化设备的质量与乳化的效果或者说是乳化程度有直接的关系，那么乳化程度和什么有关？

### 高剪切乳化机的乳化程度和什么有关？

1 均质头的形式

2 均质头的剪切速率，速率越大，乳化效果越好

3 均质头的齿形结构，细齿越细效果越好

4 物料在分散体的停留时间，乳化分散时间，在相同电机下，流量越小，效果越好

5 循环次数越多，效果越好

高的转速和剪切率对于获得超细微悬浮液是最重要的。YK意凯研发的ZJR乳化机引进了德国的先进技术，设备在电机的机械能下，定转子所产生的高速剪切力所造成的湍流，可以使物料的粒径范围小到纳米级，真空乳化机，让物料分布均匀，乳化效果更好。

### 乳化机乳化作用

由于表面活性剂的作用，使本来不能混合到一起的两种液体能够混到一起的现象称为乳化现象，具有乳化作用的表面活性剂称为乳化剂。乳化机理：加入表面活性剂后，由于表面活性剂的两亲性质，使之易于在油水界面上吸附并富集，降低了界面张力，改变了界面状态，从而使本来不能混合在一起的“油”和“水”两种液体能够混合到一起，其中一相液体分散为许多微粒分散于另一相液体中，成为乳状液。

真空乳化机- 无锡市永如轻化设备-真空乳化机价格由无锡市永如轻化设备厂提供。真空乳化机- 无锡市永如轻化设备-真空乳化机价格是无锡市永如轻化设备厂（[www.83303888.com](http://www.83303888.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。