

# 真石漆厂 襄樊真石漆 美利佳涂料

产品名称	真石漆厂 襄樊真石漆 美利佳涂料
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

## 产品详情

真石漆中间层是由骨料，粘结剂（基料），各种助剂和溶剂组成。?骨料

骨料包括彩色骨料和普通骨料两种.彩色骨料是天然石材经过粉碎，清洗，筛选等多道工序加工而成，具有很好的耐候性，耐酸碱和不褪色性，为非人工烧结彩砂.普通骨料选择白度好，含硅量高的石英砂，由于天然石粉颜色比较暗淡，单独使用时颜色比较呆板，用一定量的白色石英砂与天然彩色石粉配合使用，真石漆厂，可调整颜色的深浅，使涂层的色调富有层次感，能取得类似天然石材的质感，同时也降低了生产成本.骨料的颗粒级配对真石漆的施工性及涂层的表现状态影响非常大，如果骨料颗粒太粗，在涂料中易沉淀，喷涂时落地砂也会增多，涂料的用量会大，而且涂层的遮盖力下降，涂层外观粗糙，易积灰尘而被污染。

喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10°，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。底材及要求适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、乾净，真石漆厂家，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，天然真石漆，旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。

1、真石漆要求平整，坚固，襄樊真石漆，无裂纹。2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上。3、48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。4、必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。5、对于复杂的基层，为确保达到好的施工效果，提供真石漆施工方案。

真石漆厂-襄樊真石漆-美利佳涂料由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司（[www.mljl.com/](http://www.mljl.com/)）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 襄樊 的无机颜料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领美利佳涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！