

强夯置换法 恒鼎基础 强夯

产品名称	强夯置换法 恒鼎基础 强夯
公司名称	山东恒鼎地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区辛庄南101省道北侧山东恒鼎地基基础工程有限公司
联系电话	15153415558 15153415558

产品详情

强夯法使用哪些地基

以往强夯法主要是用来处理碎石土和杂填土，还有一些砂类土、非饱和粘性土等，但是现在科技越来越发达，工程当中涉及到的排水条件也越来越好，所以现在强夯法已经不仅仅是使用在这些土质当中了，也可以使用在淤泥和淤泥质土以及泥炭土和软塑的一般黏土或者是黄土等地基上使用了

不过，这些地基要使用强夯法，还是有一些要求的，地基强夯，尤其是对施工团队的技术要求是比较高的。毕竟黏土和淤泥这些土质湿度是比较大的，如果单纯的使用重锤捶打，强夯，可能效果就不太明显，因此需要采用一些特殊的方式来处理这些地基。不过，有经验的施工团队就可以很快的判断强夯法的使用情况，对实施方案进行部署，确保地基的稳固。当然，除了强夯法除了使用在这些地基之上以外，现在也有很多企业会采用强夯法来处理垃圾和固体废弃物，虽然从目前的实施效果上来看，并不是非常明显，强夯置换法，但是已经有一定的进展了，相信在未来强夯法使用在环保领域的可能性会更大。

强夯施工需要准备哪些机器

强夯的进程并不是简略地夯实进程，具有较高的工艺性，一个有实力的强夯施工队，有必要要有专业的强夯操作手，强夯施工设备需求全部准备就绪才干更好的进行强夯施工。要有起重机，起重机一般要选用履带式的。

起重分量要抵达50吨，这样的起重机才会满意施工时夯锤要抵达的高度。强夯施工队在这里要做的特别阐明是，起重机有必要要有安全设备，防止出现壁杆后仰发生施工事端。

要有主动脱钩设备，要求这种设备强度要有确保，起吊是不会出现滑钩现象，脱钩要确保活络，挂钩也要方便快捷，应具有满意的强度和耐久性，且施工活络、易于操作。夯锤，夯锤底面宜为圆形。

锤底宜均匀设置4个~6个孔径250mm~500mm的排气孔，强夯置换夯锤宜在周边设置排气槽。强夯锤锤底静接地压力宜为20kPa~80kPa，强夯置换锤锤底静接地压力宜为100kPa~300kPa;还要准备其他设备，首要检测设备和测量仪器。

在现在人们在许多作业中都有可能会遇到一些安全性问题。那么特别是在修建行业有许多方面都是要特别留意的。在修建行业中现在有一种十分常见的修建技能就是强夯置换法。这种办法现在得到了广泛的运用。

所以人们对这个办法是十分垂青的，强夯施工工艺，但是在运用这种办法的时分有许多方面也是需求多加留意的才能够确保作业的安全性。今天小编就给大家简单分析一下，下面就来看看在哪些方面是需求加强的。

在进行施工之前必定要检查一下在施工的场所下面有什么东西，假如是十分特别需求维护的东西的话，要在邻近标明避免会对这种物体形成比较大的损伤。乃至是在施工的过程中对进行一些比较必要的办法。

在进行夯实的时分应该屡次进行，并且每一次的力度需求作业人员进行掌握，能够才会有比较好的作业作用。当然在挑选重锤的时分也是十分需求我们重视的一件事，由于假如重锤挑选欠好的话，必定会对强夯作业形成比较大的费事，人们能够依据地势或者是强夯的程度来挑选不同质量的重锤。

强夯置换法-恒鼎基础-强夯由山东恒鼎地基基础工程有限公司提供。“强夯,强夯施工,强夯地基,强夯机租赁,强夯价格咨询,”就选山东恒鼎地基基础工程有限公司(www.hengdingjichu.com),公司位于:山东省德州市德城区辛庄南101省道北侧山东恒鼎地基基础工程有限公司,多年来,恒鼎基础坚持为客户提供好的服务,联系人:杨建德。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。恒鼎基础期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.guangxihdjc.com)还是从事广西强夯机租赁,广东强夯机租赁,福建强夯机租赁的厂家,欢迎来电咨询。