

福安彩钢板 彩钢板安装 福建彩钢板厂家

产品名称	福安彩钢板 彩钢板安装 福建彩钢板厂家
公司名称	福州同盛净化彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	闽侯铁岭工业开发区
联系电话	15205032115 15205032115

产品详情

彩钢板的形式：未成型前是卷材，成型后的型号就很多了，最常用是：820型，840型，900型等等；彩钢活动房安装完成后，用户不要擅自更改结构，更不得拆卸任何螺栓构件，也不要增加或减少隔墙。轻钢构件应在1-2年刷涂保养油漆一次，以延长产品的寿命和保持美观。彩钢房是用钢构件整栋连接，用户布置用电照明设备，电线不能直接绑扎在钢结构上，应设线管或线槽隔离安装，以免发生触电。

注意事项1、墙板安装尤其注意细节，首先用托板车把墙板运至安装点附近，彩钢板销售，使用吸盘将金属板直立，下端靠在踢脚板上，衬板两侧紧靠竖向龙骨，单边与另一片墙板间距12mm以固定件靠上，用自攻螺丝固定于竖向龙骨上，福安彩钢板，固定间距300mm—400mm之间，彩钢板安装，组装时须注意水平及垂直，当到达后一块墙板须裁切时，必须以尺寸丈量过，按正确方式裁切修齐，安装于墙面上。2、墙体转角收边阴角由“U”型阴角收边条收边处理。3、为达到整体效果美观大方，拐角以及柱子可采用工厂量身定做的定尺彩钢板。

运输货物的车辆选用——应根据机房墙板的规格尺寸种类来选择合适的运输车辆型号。一般选用大型的专用拖车运输。机房专用墙板在装车时，应提前将机房墙板和配件按型号种类等条件分装好，并且要捆绑牢固稳定以防止金属面被磨损或划伤。在运输过程中应将机房墙板稳定牢固的绑扎在车上，并且应使用木楔等临时固定的措施来避免因车身晃动所引起的松动和挤压变形等现象的发生，从而降低金属表面磨损或划伤的几率。

福安彩钢板-彩钢板安装-福建彩钢板厂家(优质商家)由福州同盛净化彩钢板有限公司提供。福州同盛净化彩钢板有限公司(www.fjtongsheng.com)在隔音、吸声材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，同盛净

化彩钢板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈先生。同时本公司（www.fzybzy.cn）还是专业从事纸蜂窝彩钢板，净化彩钢板，岩棉彩钢板的厂家，欢迎来电咨询。