湖北中颐和 电捕焦油器报价 黔东南电捕焦油器

产品名称	湖北中颐和 电捕焦油器报价 黔东南电捕焦油器
公司名称	湖北中颐和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

产品详情

- 二、为控制绝缘箱内温度,保温用蒸汽夹套有必要接连供汽,电捕焦油器维修,正常时应将温度控制在95~11O'U规模内,一旦超过上述规模,外表当即报警,要及时进行人工处理。
- 三、注意集气管压力及水封排液的疏通。集气管压力有必要控制在98~147Pa内,电捕焦油器报价,超出此标准时就要当即进行调整,电捕焦油器前的水封及电捕焦油器的排液要持续疏通。

四、定时记载电压、电流值。正常运行时,两小时记载一次电捕焦油器的电压和电流值。正常值应为电压30~35kV、电流80~95mA,黔东南电捕焦油器,若操作电压波动较大,应查看机体是不是有放电现象,并当即关机查找原因。若因污物沉积在电晕丝上而形成电压波动时,可用热氨水冲洗法排除。电气控制箱内部和变压器外部应每半个月清扫一次。高压电缆和瓷瓶的连接要足够紧密,并外加保护层。电捕焦油器的操作柜联锁报警时,应先查看是不是跳闸

然后,在使用电捕焦油器,用户可以通过手动设置温控仪,来保证绝缘箱中的温度,而针对无法直接控制温度的蒸汽加热设备,温控仪也可以通过操作电磁阀来实现温控,所以说使用十分的方便,而且应变手段很多。 最后,温控仪还有报警装置,当电捕焦油器的温度超过一定的上限,或者低于一定的下限的时候,温控仪会进行报警,这样设置的目的是为了避免加热器故障而导致的抱炸,也就是对于电捕焦油器使用安全的一种保障,当然,现代社会中,温控仪都已经逐渐的智能化,也就是说,操作人员可以在控制室对电捕焦油器的数据进行调整,本身就变得安全了。

电捕焦油器可设于焦炉煤气鼓风机之前或后。电捕焦油器与机械除焦油器相比,电捕焦油器安装,具有捕焦油效率高、阻力损失小、气体处理量大等特点。不仅可保证后续工序对气体质量的要求,提高产品 回收率,而且可明显改善操作环境。但是日常的清扫工作也不能少。

先要做好开工前的准备,检查电器、仪表是否完好,将液封槽内加满水,打开电捕焦油器冷凝液排液阀 ,确定煤气内含氧量不能大于1% 其次是蒸汽的清扫:打开放散阀门,往电捕内通蒸汽,等到放散管冒大量蒸汽后,关小蒸汽阀,使其保持少量蒸汽,之后通入煤气,关闭蒸汽,取样做防爆试验是否合格。

之后要做好电捕焦油器的清扫:按停工步骤停电,停煤气。打开放散管阀门,通蒸汽吹一个小时以上。 清洗完成,按开工步骤开启电捕。

最后就是一些日常的操作:每小时记录一次各处压力,温度,流量等,发现问题及时汇报。每半小时检查电捕焦油器排液情况,必须保持畅通,下液池要及时抽尽。 每小时巡回检查一次各运转设备,静置设备和管线的运行情况,发现问题及时 处理。每两小时做一次煤气含氧试验,若有不合格及时停电捕分析其原因。

湖北中颐和(图)-电捕焦油器报价-黔东南电捕焦油器由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司(www.xyzyh.com)为客户提供"电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器"等品牌。专注于除尘设备等行业,在湖北、襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:程。同时本公司(www.fwsdbjyq.cn)还是专业从事内蒙蜂窝式电捕焦油器,宁夏蜂窝式电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。