

四川蝶阀 电动调节蝶阀 沃特斯阀门

产品名称	四川蝶阀 电动调节蝶阀 沃特斯阀门
公司名称	沃特斯阀门(南京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112
联系电话	18114458894

产品详情

电动蝶阀安装维护说明

- 1、安装本阀门时事先清理阀腔和密封面，不允许有污物附着而影响密封性能。使用时定期清洗密封面及丝杆加注润滑油。
- 2、电动装置、后柄、丝杆不允许作起吊用。
- 3、清理阀腔的同时要清理(清洗)所要安装之管道内杂质，以防止污物杂质轧伤密封面而影响密封性能。
- 4、在使用中应靠控制箱或手动装置来控制该阀，不得借助于其它辅助工具。
- 5、暂不使用本阀时，气动调节蝶阀，应存放在干燥室内，二端通径堵塞，不准将产品任意堆放，以免损伤产品的有关零件。
- 6、阀门出厂前，电装的行程开、关位置均调试完毕。阀门装上管道后调试时，首先切换至手动操作把蝶阀阀板打开约30度，再把手动操作还原到电动。按照电装的说明书、接线图、控制原理图，正确接线确认无误后，通过控制箱上的按钮来开阀、关阀。切记如电源线接反后，会造成行程开关失灵，损坏蜗轮和电动及电动蝶阀。

软硬层叠式金属密封结构；蝶阀密封圈采用软硬层叠式不锈钢片和柔性石墨板的密封面，使其具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温工况下均具有优良的密封性能。

阀体密封面：采用堆焊硬质合金或不锈钢，使得密封面强度高，硬度好，耐磨损。

安装维护说明

- 1、安装本阀门时事先清理阀腔和密封面，不允许有污物附着而影响密封性能。使用时定期清洗密封面及丝杆加注润滑油。
- 2、手动装置、手轮、丝杆不允许作起吊用。
- 3、清理阀腔的同时要清理(清洗)所要安装之管道内杂质，以防止污物杂质轧伤密封面而影响密封性能。
- 4、在使用中应靠控制箱或手动装置来控制该阀，对夹式蝶阀，不得借助于其它辅助工具。
- 5、暂不使用本阀时，电动调节蝶阀，应存放在干燥室内，二端通径堵塞，不准将产品任意堆放，以免损伤产品的有关零件。

流体的性质是气体、干净液体还是带悬浮固体的液体？

就是好的阀门设计，切断时也不可避免的会积留高压液体。因此，四川蝶阀，建议：如果几句液体的潜在能量具有很大的危险性的话，在控制阀的每一侧安装放空阀和排放阀。

对于积聚有大量高压物料的阀门，考虑安装两个放空阀和排放阀的合理的。在两个阀门之间只积聚少量的物料，同时能够逐步释放系统的压力，使在这两个排放或放空阀之间的流体压力反复聚集及排放。注意，在这个过程中控制阀必须是打开状态。

四川蝶阀-电动调节蝶阀-沃特斯阀门(优质商家)由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。沃特斯阀门(南京)有限公司(www.tws-nj.com)位于南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沃特斯阀门在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。沃特斯阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沃特斯阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。