

天门挤塑板 武汉卡普乐 xps复合石膏保温板

产品名称	天门挤塑板 武汉卡普乐 xps复合石膏保温板
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

挤塑板的生产工艺并不复杂，但为了确保最终加工板材符合国家标准或行业标准，为了优化板材的应用和长期应用，挤塑板材保温材料需要制造商更加注重板材的生产。接下来，让我介绍挤出板生产时的注意事项。1.注意挤压过程。为了提高竞争优势，制造商需要生产具有一定竞争优势的板材并提高板材的质量。这需要有效控制板的质量，这可以从生产过程开始。该板通过挤压工艺制成，xps复合石膏保温板，并且有效地控制连杆以实现板的质量控制。二，在生产过程中添加阻燃挤塑板，还要特别注意添加阻燃剂，因为板材是燃烧的，天门挤塑板，很容易发生火灾事故，所以在生产中，还要加入阻燃剂，有效阻止火灾的蔓延，现在国家也出台了相应的政策，非阻燃墙。三，挤出板在生产过程中的剥离处理，XPS挤塑板批发，还要注意剥离处理，这一环节的主要目的是提高整个系统的附着力和释放内应力。

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

挤塑板生产设备由两组挤出机串联而成，主要设备有喂料系统;75平行双螺杆挤出机;换网器;150挤出机;发泡剂高压注入系统;模具;定型牵引机组;输送架;边条切割机;长度切割锯组成。辅助设备还有挤塑板表面拉毛机;回收造粒机;边缘成型机;开槽机;自动包装机等。

武汉卡普乐新型建材有限公司主要经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，岩棉板，珍珠岩板，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

泡沫板

参数指标

项目单位标准要求实测值说明

外观质量 / 执行标准4.2要求 符合标准要求 合格

允许尺寸偏差 / 执行标准4.2要求 符合标准要求 合格

表观密度 kg/ 20.0 22.8 合格

压缩强度KPa 100 105 合格

导热系数 W/(m.k) 0.041 0.030 合格

尺寸稳定性 % 3 1/1/1 合格

水蒸气透过系数 ng/(pa.m.s) 4.5 4.0 合格

吸水率 (V/V) % 4 2 合格

断裂弯曲负荷 N 25 38 合格

弯曲变形 Mm ///

氧指数 % 30 44 合格

燃烧等级 级 达到B2级 符合B2级 合格

天门挤塑板-武汉卡普乐-xps复合石膏保温板由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。天门挤塑板-武汉卡普乐-xps复合石膏保温板是武汉卡普乐新型建材有限公司(www.whkpl.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈家友。