

ZDG48 50*4轴用机封 瑞丰源密封件 吕梁机封

产品名称	ZDG48 50*4轴用机封 瑞丰源密封件 吕梁机封
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

瑞丰源五金供应泵用机械密封。

达到降低水流阻力损失的目的，从而提高水泵的水力效率，同时在一定程度上也可提高机械效率和容积效率。涂层分子结构的致密性，能隔绝空气、水等介质和水泵叶轮母材的接触，LDTN-43轴用机封，大程度减少电化学腐蚀及锈蚀。另外，吕梁机封，高分子复合材料质是高分子聚合物，100GDL72-14*7机封，具有抗化学腐蚀性，可以提高泵的抗腐蚀性，能大大增强泵抵抗冲蚀和抗腐蚀能力。

天津瑞丰源针对机械密封的周期性渗漏的几点意见

转子周期性振动。原因是定子与上、下端盖未对中或叶轮和主轴不平衡，汽蚀或轴承损坏(磨损)，ZDG48-50*4轴用机封，这种情况会缩短密封寿命和产生渗漏。

对策: 可根据维修标准来纠正上述问题。

为解决以上问题，现采取如下措施: 保证下端盖、油室的清洁度，对不清洁的润滑油禁止装配。机封油室腔内油面线应高于动静环密封面。根据不同的介质选用不同结构的机封。对高扬程泵应重新设计机封结构，对腐蚀性介质橡胶应选用耐弱酸、弱碱的氟橡胶。机封静环应加防转销。

混流泵

1、混流泵的工作原理

由于混流泵的叶轮形状介于离心泵叶轮和轴流泵叶轮之间，因此，混流泵的工作原理既有离心力又有升

力，靠两者的综合作用，水则以与轴组成一定角度流出叶轮，通过蜗壳室和管路把水提向高处。

2、混流泵的一般特点

(1) 混流泵与离心泵相比，扬程较低，流量较大，与轴流泵相比，扬程较高，流量较低。适用于平原、湖区排灌。

(2) 水沿混流泵的流经方向与叶轮轴成一定角度而吸入和流出的，故又称斜流泵。

ZDG48-50*4轴用机封-瑞丰源密封件-吕梁机封由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开区瑞丰源五金销售中心(www.tjrfywj.com)位于天津市南开五金城三区2-1。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞丰源在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。瑞丰源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞丰源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。