

隔墙板 东莞隔墙板厂 东莞隔墙板

产品名称	隔墙板 东莞隔墙板厂 东莞隔墙板
公司名称	东莞市莞辉彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石鼓社区龙田路44号
联系电话	18927429523

产品详情

泡沫彩钢板，泡沫彩钢板报价，东莞泡沫彩钢板，泡沫彩钢板工程

彩钢板安装步骤/方法

1. 彩钢板放样：依图面及现场实测尺寸进行放样（隔墙中心线）以两收边中心线与地面的交点弹出地轨中心线。应保证这四条线处在一个垂直面内，以保证以后安装之墙面的垂直。
2. 天轨：安装要整齐，接口处须补强修齐，每隔500mm—600mm击钉或螺丝固定于水泥天花板。
3. 地轨：安装地轨时要先把门的安装位置预留，尚需注意地差问题。如地面高低差太多，须整平使其落差减少，不影响调整水平，每隔600mm以击打或螺丝固定地坪上，如果地缝太大以填缝剂补满。
4. 收边：根据实际测量值切割收边，切割后边缘修齐。力求整齐一致，连接处要求无缝隙。与天轨及踢脚板接口处尤其注意，更要做到无缝隙。
5. 彩钢板竖向龙骨：每隔49cm置一支竖向龙骨（为隔板尺寸的一半），门框两侧立柱上下固定，不致于摇晃，反方向增加一支竖向龙骨，门扇宽度超过90cm以上，框上横立柱加强固定，要时以焊接固定之。
6. 横向穿心龙骨：增超过3米以上，以垂直方向1.2米置一支，当连两支衔接处重叠，重叠长度不得少于10cm。

7. 墙板：由一侧开始安装彩钢板，东莞隔墙板报价，依次安装，相连板间距12mm。隔板之间采用宽度12mm压条，标准单元墙板均可互换。

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

隔墙板报价，东莞隔墙板报价，东莞隔墙板厂，莞辉隔墙板报价，隔墙板厂家

外形板都有相应的成型泡沫密封条。当它们被嵌在屋檐支撑面和屋面板下边之间时（用作屋檐密封），这一底部密封带可以防止灰尘、昆虫、鸟、啮齿动物以及雨水进进肋条空间内。

在南方彩板一般设计为单层彩板，为了减少太阳辐射热量进进建筑物内部，在安装屋面板时，可以在屋面系统中装进隔热层。有一种非常简单、经济而有效的方法，即在安装屋面钢板之前，在檩条或板条上展上双面反射箔薄膜，这种方法同样还可以作为蒸汽隔离，以减少凝聚作用。

假如答应薄膜在支撑之间的下垂深度达50~75mm，则薄膜与屋面板之间的空气层将进一步进步隔热效果。

滞留在钢板中的热量，很小一部分通过对流作用往下被送进建筑物，由于已被加热的热空气基本上以静止状态保存在钢板中，这意味着，真正进进建筑物的热量是由于辐射，其比例将取决于钢板下表面的特性。

下表面带漆或暗色的钢板，将有较高的反射能力，可将留下的热量大幅度的辐射进往，而下表面带闪亮的或磨光表面的钢板发散力很低，只能将很小一部分热量辐射进建筑物中。所以对涂漆或暗色下表面的高发散力和热辐射能力，可通过在钢板下方安装反射箔片层加以克服。

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

阳光板分析，阳光板之所以在使用中出现裂纹甚至开裂，是由于其内应力形成于挤出成型及冷却定型。在这过程中，它们的外形基本上没发生任何变化。而在放置或使用过程中，阳光板将经历一个应力松弛作用，部分地消除这些应用力。但是，仅仅经历有限的松弛的阳光板板材很难完全消除这些应力，隔墙板，在其内仍保留很大的内应力，而后再叠加了在使用中产生的外在应力。

如果应力过大，将产生面层的局部变形区并且接近于表面而从些处出现易破点（微小的开裂、裂纹）。因此，建议客户们在使用阳光板时必须避免那些不正确的或者过分的外部应力。

（1）运输、储存时必须妥善衬垫、包装、平放，因为板材表面上遭到任何轻微的损伤（如划痕）都将发展成裂口。并且不得将板材与其他化学物质于存放于同一个地方，因为挥发物会导致板材表面的化学应力开裂。在工地上待装的板材也必须如此做。

（2）无论何种类型的加工，隔墙板生产厂家，加工的刀具或工具皆不得对板材的非加工部位造成任何损伤，切口必须光滑。因为轻微的损伤也会导致严重的开裂。

（3）安装完成之前不得损坏或揭掉保护膜，以避免擦伤表面。

（4）不允许把板材直接钉在骨架上，否则会由于板材的膨胀产生很高的应力并损坏穿孔边缘处。

（5）必须选用适用于阳光板塑料的密封胶和密封胶垫。在湿式装配系统中要使用湿式的密封胶膏。但要特别注意，在使用前必须检查所用胶的化学适应性，不可选用氨基或的固化剂来固化的聚硅氧烷胶，因为这些固化剂会导致板材龟裂，尤其当有内应力时。千万不可用PVC做密封垫，因为PVC中的增塑剂会析出腐蚀板材，导致表现龟裂甚至损伤整板。

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

隔墙板-东莞隔墙板厂-东莞隔墙板(优质商家)由东莞市莞辉彩钢板有限公司提供。东莞市莞辉彩钢板有限公司（dgguanhui.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领莞辉彩钢板和您携手步入辉煌，共创美好未来！