

# 意大利科尔奇MCH6/EM空气充气泵

产品名称	意大利科尔奇MCH6/EM空气充气泵
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:意大利科尔奇 型号:MCH6/EM 产地:意大利
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

意大利科尔奇MCH6/EM空气充气泵参数：

类型：消防呼吸用气

额定压力下自由空气输出量（L / min）：100

大或额定工作压力（Barg）：330（1Bar=0.1MPa）

驱动功率（kW）：3

驱动方式：单相电机、三相电机、汽油机

650 \*390\*350

重量（Kg）：39

冷却系统：风冷

在额定工作压力下：330Barg

排气量 = 100L / min

驱动马达功率（KW）：4

填充气瓶时间：10L气瓶：20分钟

83分贝的工作噪音符合ISO3746标准认定

其它标准：DIN3188EN12021CGAE

意大利科尔奇MCH6/EM空气充气泵安装和使用：

- 1.将机组安放在水平表面上；
- 2.确保安装区域能保证机组良好通风、散热；
- 3.确保安装区域不存在灰尘、爆炸、腐蚀和火灾危险。
- 4.当机组在40 ° 以上环境温度运行时，请使用空调为使用空间降温。
- 5.确保机组距离墙体超过1M；
- 6.确保机组与天花板距离超过1.5M；
- 7.确保安装区域良好照明，各种部件和指示标贴清楚可见。

意大利科尔奇MCH6/EM空气充气泵工作原理：

纯净空气经空气过滤器，过滤后经一级气缸进气阀进入一级气缸，经一级气缸压缩后，经过一级气缸排气阀进入一级气缸冷却器，冷却后的气体进三级气缸，经三级气缸，压缩后的气体通过进入二级冷却器，冷却后的气体进入四级气缸，经四级气缸压缩后的气体通过进入四级冷却器，压缩并冷却后的气体进入油水冷凝器，进入活性炭分子筛过滤器，过滤后的纯洁空气经软管排出。在运行过程中，压缩机集体温度很高，请勿触摸！！

可以配备在消防、救护、抢险等各种车辆上，在火灾、煤矿和化学事故等灾难事故现场，实施现场灌瓶充气，为广大消防指战员、抢救人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下，能够及时呼吸到清洁无味、安全可靠的压缩空气，从而确保了施救人员能安全有效地进行抢险、救灾、救护和逃生。