

广州佳阳环氧树脂灌浆料加固补强灌浆堵漏用注浆液厂家直销

产品名称	广州佳阳环氧树脂灌浆料加固补强灌浆堵漏用注浆液厂家直销
公司名称	广州佳阳防水材料有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:佳阳 产地:广州 型号:JY-603
公司地址	广州市天河区天平架范屋村43号首层C9档(不可作厂房使用)
联系电话	4006017550 13318867561

产品详情

广州佳阳环氧树脂灌浆料加固补强灌浆堵漏用注浆液厂家直销，广州佳阳防水材料公司经销批发水性聚氨酯堵漏剂，油性聚氨酯注浆液，改性环氧树脂灌浆材料，聚氨酯防水涂料，JS聚合物水泥基防水涂料，高压注浆机等一列列防水施工建材。

改性环氧树脂灌浆料特性1.本产品为双组份混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料，其粘度低、流动性好、渗透性强。2.可灌细小裂缝（>0.1mm），可操作时间长，固化收缩率小。3.常温反应固化，固化物抗压强度、抗拉伸强度高。4.本产品与混凝土及其它建材粘结性能优异，抗渗及防水性能好。5.固结体耐久性、耐老化性好，耐化学物质如稀酸、稀碱等腐蚀性能好，基本无毒。6.灌浆工艺简单方便，灌浆料固化速度可调。广州佳阳改性环氧树脂有1:1和1:4两种配比类型的灌浆材料。佳阳1:1型环氧树脂灌浆材料，主剂和辅剂各10公斤重，调和比例为1:1。佳阳1:4型环氧树脂灌浆材料主剂2.5kg，辅剂10kg，调和比例为1:4。

佳阳改性环氧树脂灌浆材料的施工范围广泛，适用于各种混凝土结构的裂缝修补和加固补强，如地铁，隧道，桥梁的裂缝修补填充加固和室内地面墙面空鼓填充加固。环氧树脂灌浆材料/广州佳阳改性环氧树脂厂价直销。改性环氧树脂灌浆料的施工：1.用钢丝刷将裂缝及周边杂物、浮尘都清除干净。2.每间距150mm~300mm预埋注浆嘴一个（在裂缝交叉处，增

放一个)。3.将A/B=5/1(w/w)配比混合均匀，加入灌浆机桶中即可开始灌浆。4.在0.1~0.3MPa的压力下，低压低速灌浆。5.待下一个注浆嘴冒出胶后，继续压2~3秒，方可停压，进入下一工序。6.每次配胶量不宜超过3Kg。7.每使用一批量后，用稀释剂及时清洗压力泵，容器，等稀释剂挥发完后再配胶。