

# 管道堵水气囊管道疏通用它安心

产品名称	管道堵水气囊管道疏通用它安心
公司名称	衡水宏桥工程橡胶有限公司
价格	500.00/条
规格参数	宏桥:长度1m 直径500:充压0.03mpa 河北衡水:厚度3mm
公司地址	河北省衡水市桃城区康居路聚华园小区7幢7-7112号
联系电话	15333385133

## 产品详情

管道堵水气囊是市政污水排水管道闭水封堵的一个重要工具，衡水宏桥工程橡胶的堵水气囊，市政管道堵水气囊，在各种材质的管道检漏工程中广泛应用。但现如今市场上的封堵气囊种类繁多，质量也参差不齐，我们在选购时也时常担心买到的是不是好气囊。质量不好的气囊不仅使用效果不好，而且还耽误工程进度，所以选择一款好的气囊尤为重要。衡水宏桥工程橡胶常年与市政部门合作，从原材料到施工工艺再到成品检测严格把关，，。

常规型号的气囊如下：

直径 (mm)	300	400	500	600	800	1000	1200	1500
长度 (mm)	1000				1200	1500	1800	2300
充气压力 (Mpa)	0.045	0.040	0.031	0.028	0.026	0.025	0.020	0.018

另有其他型号的也可来图加工定做

管道堵水气囊施工前准备工作：1、先将管道堵水气囊充气装置的配件三通压力表进行组合，做工具漏气检查，检查气囊是否漏气2、打开管道检查口，将管道堵水气囊从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水气囊充气，按照气囊囊体上标注的额定压力充气。留意，堵水气囊要避免放在立管管件接头处。其一该处内壁有接缝，影响堵水严密性。其二以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，假如继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不能应有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的堵水气囊必需在相应的管道内使用，不能以小代大。