

# 防爆低温双向电磁阀

产品名称	防爆低温双向电磁阀
公司名称	西安秉控流体技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	秉控:秉控 温度:-55 产地:西安
公司地址	陕西省西安市高新区高新三路2号海佳云顶商住楼1幢10801室（注册地址）
联系电话	18092054817

## 产品详情

防爆低温双向电磁阀工作原理 常闭：双向电磁阀平时处于关闭状态；当线圈通电之后，电磁阀打开，断电后，电磁阀关闭。电磁阀处于开启状态的时候，进口压力大于出口压力，介质由进口端流向出口端；当出口压力大于进口压力，介质由出口端流向进口端。并且不管介质压力是进口端大于出口端，还是出口端大于进口端，电磁阀在断电之后，都能截止介质。常开：双向电磁阀平时处于打开状态；当线圈通电之后，电磁阀关闭，断电后，电磁阀打开。电磁阀处于开启状态的时候，进口压力大于出口压力，介质由进口端流向出口端；当出口压力大于进口压力，介质由出口端流向进口端。并且不管介质压力是进口端大于出口端，还是出口端大于进口端，电磁阀在通电之后，都能截止介质。注：普通电磁阀当出口端压力高于进口端的时候，介质会一直由出口端流向进口端,不能截止。双向电磁阀就可以杜绝产生这种现象。防爆双向电磁阀特点 1、该阀采用不锈钢活塞密封，完全杜绝泄露产生；2、在使用压力范围内，该阀不分进口和出口，即进口当出口，出口当进口都可以正常使用；3、线圈采用专制大功率线圈，保证双向电磁阀的迅速打开和关闭；4、内部采用特殊加工304不锈钢弹簧，使介质从出口流向进口的时候，也能完全关闭；5、该阀可以采用直动式结构，满足使用压力很低的工况。防爆双向电磁阀的技术参数 通径：DN1-DN50 电源电压：DC6V-DC220V、AC12V-AC220V 使用压力：-0.1MPa—+100MPa（“-”表示反向出口到进口的压力，“+”表示正向进口到出口的压力） 连接方式：内螺纹、法兰、焊接 使用介质：水、气、油等各种介质 介质温度：-10 —100 阀体材质：不锈钢304、不锈钢316、碳钢 防爆等级：（Exd CT5） 接线方式：插头式、引线式、接线盒 控制方式：常闭、常开 附加功能（可选）：带手动功能、带信号反馈功能、带过滤功能 泄露等级：零泄露