

SSQ型套管式 限位 伸缩器 球墨铸铁伸缩节 量大价优

产品名称	SSQ型套管式 限位 伸缩器 球墨铸铁伸缩节 量大价优
公司名称	巩义市天安管道设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:天安 材质:球墨铸铁 类型:轴向型
公司地址	巩义市杜甫路92号2单元1-2层附8号
联系电话	0371-64395866 15617851989

产品详情

产品介绍

套管式伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。由体管、伸缩管、压兰、密封圈的构成。其工作原理简单说就是热胀冷缩，通过金属波纹元件的伸长和收缩来吸收管线的位移量。

该产品材料分灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢四种。

产品作用

此产品用于给排水工程，它为城镇自来水塔、泵房水表及阀门安装拆换提供了极大的方便，以及对长离管道因温差引起的伸缩问题，起到了良好的填补作用。

使用范围

由于伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

性能特点

套管式伸缩器在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能非常大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其规定的伸缩量会

立刻起到限位的作用，确保管道的安全运行。

连接方式

法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接。

安装事项

- 1.安装长度应在规定的长度之间，可根据实际情况进行调整。
- 2.安装时应松开压盘螺栓，调整好安装长度，然后对角将螺栓拧紧，切勿压偏，使起到止漏作用。
- 3.伸缩器应安装在止回阀后。
- 4.伸缩器如架空使用，两端需安装相应的固定支架，它本身不承受轴向拉力，必要时可加防拉脱装置。
- 5、法兰连接采用GB/T9115-2000标准。