

# 美国WDM在线氧分析仪

产品名称	美国WDM在线氧分析仪
公司名称	江元（重庆）科技集团股份有限公司
价格	3.00/12100
规格参数	报警设置:具有任意可调的高、低氧量 智能控制:可人机对话，并可按预定的 安全功能:当停用时，用户可控制关闭
公司地址	重庆市北碚区京东方大道399号19幢
联系电话	023-68271555 15998986518

## 产品详情

### 美国WDM在线氧分析仪

氧化锆氧分析仪适用于工业炉窑烟气中氧量的连续监测，作为操作人员调节燃料与风量的配比依据。与自控系统连接，实现低氧合理燃烧，达到降低能耗、稳定工艺、提高产品质量、减少环境污染等目的。具有显著的经济效益和社会效益。主要用于发电厂、炼油厂、钢铁厂、化工厂、轻纺印染厂、食品加工企业等。

#### 产品技术参数：

输出控制：4~20mA电流输出信号和RS485通讯

测量范围：10<sup>-3</sup>次方至65%氧量

报警设置：具有任意可调的高、低氧量报警输出

自动校正：自带自动校正功能，用户可根据需要，自定校正时间和校正次数

自动清尘：带有自动清尘功能，用户可根据需求，定时对探头进行清尘工作

智能控制：可人机对话，并可按预定的设置完成各项功能

显示功能：可显示日期、现时氧含量、探头温度、现时氧毫伏值等

安全功能：当停用时，用户可控制关闭探头的加热器以确保使用安全

安装简易：可利用仪器安装脚挂壁于墙，仪器与探头的连接有专用电缆连接

垃圾焚烧专用探头：

插入深度：500mm、750mm、1000mm

表壳材质：三氧化二铝（钢玉）

安装方式：1.5"BSP、NPT、法兰

适用烟气温度：900 以下

加热时间：约15~30分钟可达到额定温度700

温控：探头自带加热器，保持钨头温度恒定，K型热电偶

探头保护管外径：42mm