乌鲁木齐活动房批发-鑫源钢构

产品名称	乌鲁木齐活动房批发-鑫源钢构
公司名称	乌鲁木齐鑫源恒业钢结构工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	鑫源:158 235:236 新疆:228
公司地址	乌鲁木齐市米东区
联系电话	18099679998

产品详情

1、质量轻，强度高，跨度大：钢材的密度虽比其他建筑材料大，但其强度很高，同样受力情况下，钢结构自重小，可以做成跨度较大的结构。

2、施工工期短：厂房的架构件主要制作在工厂内预制完成，运到现场后进行安装，装配式工作，搭建便捷。

3、防火性高：当钢材表面温度在150°C以内时，其强度变化很小，当温度超过150 °C时，其强度明显下降。一般会将防火涂料涂在钢结构的表面，进而形成一层保护膜，使构件耐火极限提升。当然，对防火分区的合理划分，对防火卷帘的使用等也是非常重要的。

4.防渗防水：雨水的渗入主要是通过节点或缝隙，要做到防渗防水，需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定，在板的搭接处用密封胶或焊接处理，是用通长的板以消除搭接，在各种节点部位腹胀严密的

防水处理。

5.隔音保温：在金属屋面层内填充隔音材料（通常是玻璃棉），或者是在金属瓦面上加涂隔热反射涂料。

6.通风降温：一般高架构厂房，没特大功率的发热设备，人员不是很密集，也没有异味或粉尘产生，使用屋顶风机+气楼的方式就可以了。而较高架构、跨度较大的钢结构厂房，就是在屋顶安装大排风量的抽风机，往室外排风；形成室内负压；从车间四周压入车间内大量新鲜空气，形成空气对流；效果较好。

7.采光好：在屋面的特定位置安装采光板或采光玻璃，考虑到天窗的使用寿命，和屋面板的协调问题，其连接处必须做好防水处理。