

放车厢15千瓦水冷柴油发电机

产品名称	放车厢15千瓦水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

放车厢15千瓦水冷柴油发电机 大泽发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内，充分发挥可操作性、整体性能和安全保护。控制器集成了数字化、智能化和网络化等技术，以微处理器为核心，应用技术，多种语言可供选择，性能稳定。适用于机组自动控制及系统监控，实现发电机组的自动开机和停机。柴油发电机是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。

型号 TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸: 1450*870*1205 (不带轮子)

随机配件:

说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

在柴油发电机组自动控制系统中能够根据柴油发电机组的硬件结构点以及柴油发电机组的功能对自动控制系统进行编写控制程序, 自动控制系统的程序主要有主程序、机组启动子程序、机组定期自润滑子程序和机组调速子程序等程序组成, 其中柴油发电机组自动控制系统的主程序是为了实现对柴油发电机组自动控制系统的运行状态的维持和对柴油发电机组的状态参数的监控等, 后可以根据柴油发电系统测量的参数值以及系统的设定值对自动控制系统的各个子程序进行控制或者调动。