

# 伊犁医院污水处理设备型号

产品名称	伊犁医院污水处理设备型号
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

### 伊犁医院污水处理设备型号

该设备适合用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到国家排放标准。我公司可根据用户要求同时配套中水回用设备。工艺流程

设备是以A/O生化工艺为主，集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水处理装置。本装置采用生化法原理处理生活污水。利用污水中自有的微生物菌，经过一定培养使之迅速繁殖成为具有一定活性的好氧菌，好氧菌通过吸附污水中的有机物及空气和水中的氧，进行生物氧化、分解，一部分生成二氧化碳、水和无机物，另一部分则生成新的具有一定活性的生物膜，继续进行降解污水中的污染物。污水经过格栅依次进入A池和O池。在O池内。好氧菌附着在填料表面上生长，并形成生物膜，在充氧的条件下，污水以一定的流速流过填料与生物膜接触，使污水中的有机物得到降解，同时生物膜中的好氧菌得到进一步繁殖，经过好氧处理后的污水进入沉淀池进行沉淀，澄清水经过消毒，将达标的处理水排至蓄水池。

此装置共有七部份组成：初沉池；生化池；O级生化池；二沉池；消毒池、消毒装置；污泥池；风机房组成。系统主要采用现场总线以太网混合型构造，而PLC在整个过程中既是以以太网上的一个站点也是做为总线中的一个站，但是监控中心却不会做为现场总线网络中的站点，在以太网中只是作为一个节点，此网上的各站点相互之间的数据交换通过以太网进行，而现场的信息也通过以太网从PLC的寄存器中读取，控制现场的参数也由以太网送到主站PLC的寄存器中，再通过主/从协议传送到现场总线中的各从站。从而实现污水站的远程监视控制。管道施工：管道包括化粪池外部管道和化粪池内部管道。化粪池外部横向管道需保证不小于0.026的坡度，管道不能出现直角拐弯，需设置成2个45度角。化粪池内部需设置过粪管，一池和二池（二池和三池）之间过粪管采用长度为70-75cm，内径为15cm的PVC管。玻璃钢化粪池已经从大城市慢慢的走进了农村，走进了千家万户。其实玻璃钢化粪池并不像人们想象的那么神秘，我们不但要合理的使用玻璃钢化粪池，而且还要更全面的了解它。

PP模块一体化构筑物的储水池骨架采用PP模块组合，每块单体尺寸为(500mm × 1000mm × 400(h))，承压能力 0.45N/m<sup>2</sup>，层间采用连接杆进行连接，列采用连接卡进行连接；过滤系统采用滤板微孔过滤型式，过滤只依靠液面静压力完成，处理后的水质符合雨水回用的水质标准。雨水处理后加压给水泵根据实际回用水量确定，并设排污泵，且间断排泥，滤板冲洗泵与雨水回用水泵共用。机械缠绕：上缠绕机进行结构层缠绕：工艺：结构层的制作采用工业微机、伺服控制、自动跟踪系统。因整体结构纤维纱铺层采用机械控制张力，封头包角平滑、线形完好。整个过程均在内衬充气情况下完成，确保了结构层的密实度完全达到98%以上。伊犁医院污水处理设备型号