

水池修补涂料威尔地坪水上乐园聚脲水下漆水池防护涂料

产品名称	水池修补涂料威尔地坪水上乐园聚脲水下漆水池防护涂料
公司名称	深圳市威尔地坪材料有限公司
价格	70.00/套
规格参数	品牌:威尔地坪 型号:VH-816 名称:天冬聚脲水池防护涂料
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝城3区龙井路东江豪苑7-02室
联系电话	0755-85224843 13699848731

产品详情

天冬聚脲水下防护漆涂料适用于：室内外无边际泳池、屋顶游泳池、水上乐园造浪池、环流河、大水寨、儿童水池、小学幼儿院戏水池等新旧水池内壁防护防水、防腐、防湿滑处理。

施工前基面要求：

- 1、混凝土强度要求C25以上；
- 2、平整度要求2M靠尺高差小于2mm；
- 3、做了可靠的防水层，含水率小于7%。

材料特性

涂层材料	特 点
底漆	增强混凝土强度，对混凝土基材有较好的封闭作用，提高整个涂层
腻子砂浆层	一种理想的补强找平材料，附着力强，柔韧性好，抗压强度高。

天冬聚脲 防水中涂	<p>1、拉伸强度高、弹性好、弹性低温保持率好、固含接近100%</p> <p>2、具有极低温环境中防水效果佳，柔韧性好不开裂的显著特点</p> <p>3、保温：具有导热率低的特点（约为普通防水材料的1/10）</p>
天冬聚脲耐候型防滑面漆	天冬聚脲耐候型面层添加防滑骨料，附着牢固、优异耐候，施工简
天冬聚脲耐候型防滑罩光漆	防滑性能突出、附着牢固、不变色、不粉化、不脱落，防滑效果持

施工工序

施 工 序	1、基面处理：基面清理、除油、打磨、去除浮浆，要求平整、洁净、干燥，以
	2、底涂层：辊涂底漆，要求均匀无遗漏；用滚筒滚涂，倒退施工，6-8小时后
	3、砂浆层：（供选择）用专用材料施工砂浆层，保证地坪的厚度和强度
	4、中涂层：用调配均匀后施工，先用批刀按0.6kg/m ² 加石英砂批涂施工，第二
	kg/m ²
	5、面涂层：涂刷天冬聚脲耐候型防滑面涂一遍，用量控制在0.22 ~ 0.3kg/m ²
	6、防滑层：施工天冬聚脲耐候型防滑罩光漆一遍，用量0.1 ~ 0.15kg/m ²
7、养护，5-7天（养护期间不要自行使用，不得用水及其它化学品冲洗）	