

废钢抓斗 鸿工机械厂 机械废钢抓斗

产品名称	废钢抓斗 鸿工机械厂 机械废钢抓斗
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

挖掘机保养常识

一、控制温度

不仅要控制发动机的温度，还要注意油温水温是否正常，切忌开工时不添加冷却水，导致散热器开锅，废钢抓斗，这样对发动机的损害非常大。

二、曲轴和轴承

常规性检查曲轴和轴承的损耗情况，以及螺丝是否拧紧，看情况添加润滑油。若是零部件损耗严重，则需要更换零部件。同时要经常检查滤清器壳体上的放油塞，清理脏物

液压挖掘机油液过热的危害

挖掘机的液压系统主要是实现工作装置完成挖掘、满斗提升回转、卸料和返回、整机行走等动作，施工过程中经常会发生系统过热，机械废钢抓斗，从而导致挖掘机各执行机构工作无力、动作滞缓，机械式废钢抓斗，特别是挖掘力不够，废钢抓斗哪家好，行走转向困难等，严重时甚至会引发重大安全事故。

1.油液过热的危害

挖掘机液压系统油液过热会降低液压油的热稳定性和化学稳定性；油液黏度会下降并增加泄漏；液压泵、缸、阀等元件磨损加剧；滑阀操作不到位并引发事故。

2.油液过热的原因

液压系统过热的主要原因是，设计不合理、发动机等外部热源的影响、选用劣质液压油或油液黏度变化、油液不足、溢流阀调整压力过低或阀芯动作频繁、冷却器散热片积污或冷却风扇转速降低等。

挖掘机冬季保养的误区

错误做法一：放水过早或不放冷却水可引发的严重后果：发动机机体胀裂或骤缩出现裂纹。熄火前以怠速运转，待冷却水温度降至60 以下，水不烫手，再熄火放水。若过早放掉冷却水，机体在温度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩，出现裂纹。放水时应将机体内残存的水彻底排出，以免其结冰膨胀，使机体胀裂。

废钢抓斗-鸿工机械厂-机械废钢抓斗由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。废钢抓斗-鸿工机械厂-机械废钢抓斗是山东鸿工机械科技股份有限公司（www.sdhgjxkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（www.zhualiaoqi.com）还是从事山东抓料器，山东抓料器批发，山东抓料器厂家的厂家，欢迎来电咨询。