塑料双向土工格栅 加筋土工格栅 护坡路基专用塑料土工格栅

产品名称	塑料双向土工格栅 加筋土工格栅 护坡路基专用塑料土工格栅
公司名称	山东德盛新材料科技有限公司
价格	2.70/平方米
规格参数	品牌:德盛 型号:20kn 产地:山东
公司地址	山东省泰安市青春创业开发区
联系电话	0538-8362896 18353825111

产品详情

产品质量才是品牌的灵魂,选择德盛合成材料土工格栅,施工没有顾虑,让您放心省心。土工格栅生产基地——德盛合成材料有限公司主要生产经营各种玻璃纤维土工格栅、涤纶土工格栅、单向塑料土工格栅、双向塑料土工格栅、钢塑复合土工格栅、三维植被网、土工布、复合土工膜等工程材料。

双向塑料土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度,这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统,适应于大面积较久性承载的地基加固。

双向塑料土工格栅产品特点

- 1. 增大路基的承载力,延长路基的使用寿命。
- 2. 防止路面塌陷或产生裂纹,保持地面美观整齐。
- 3. 施工方便, 省时, 省力, 缩短工期, 减少维修费用。
- 4. 防止涵洞产生裂纹。
- 5. 增强土坡, 防止水土流失。
- 6. 减少垫层厚度,节约造价。
- 7. 支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。

双向塑料土工格栅厂家提示涵洞的主要作用是保证路基的安全

双向塑料土工格栅用于防止涵洞产生裂纹。涵洞的作用是迅速排除公路沿线的地表水,保证路基安全。作为公路工程中的重要组成部分之一,涵洞在公路工程中占较大比例,是公路工程的重要组成部分,主要表现在工程数量和工程造价上。据有关资料介绍:涵洞工程数量约占桥涵总数的60%-70%,平原地区,每公里约有1~3座;山岭重丘区,每公里平均约有4~6座。涵洞工程造价约占到桥涵总额的40%左右。

???????

公司介绍涵洞洞身建筑:洞身形成过水孔道的主体,它应具有保证设计流量通过的必要孔径,同时又要求本身坚固而稳定。洞身的作用是一方面保证水流通过,另一方面也直接承受荷载压力和填土压力,并将其传递给地基。洞身通常由承重结构(如拱圈、盖板等)、涵台、基础以及防水层、伸缩缝等部分组成。钢筋混凝土箱涵及圆管涵为封闭结构,涵台、盖板、基础联成整体,其涵身断面由箱节或管节组成,为了便于排水,涵洞涵身还应有适当的纵坡,其最小坡度为0.3%。

涵洞洞口建筑:洞口是洞身、路基、河道三者的连接构造物。洞口建筑由进水口、出水口和沟床加固三部分组成。洞口的作用是:一方面使涵洞与河道顺接,使水流进出顺畅;另一方面确保路基边坡稳定,使之免受水流冲刷。沟床加固包括进出口调治构造物,减冲防冲设施等。

德盛合成材料有限公司让您一次购全各种土工复合材料,钢塑土工格栅,隧道防水板,EVA防水板,玻纤土工格栅,涤纶土工格栅,单向土工格栅、双向拉伸塑料土工格栅、土工格室、土工布、土工膜、复合土工膜、三维土工网垫、三维复合排水网等土工合成材料。公司将一如既往为大家提供完善服务,欢迎来厂参观考察,同时希望继续得到各界新老客户大力支持。

联系: 13953889399 武经理

固话:0538—8362896

传真:0538--8362568

网址: http://www.dsicic.cn