

大同医院污水处理设备方案

产品名称	大同医院污水处理设备方案
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

大同医院污水处理设备方案医院的经营范围：内科、外科、妇产科、妇科专业、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业等。医院内的放射设备只作为诊断之用，不开展放射性免疫及同位素治疗诊断，无放射废水产生；影像科洗片采用激光洗片技术，不使用定影剂、显影剂等，无洗片废水产生；医院不设传染病科，无传染性废水产生；检验科配制标准溶液和一些试剂时，会产生少量含重金属铬、镉、砷、铅等金属离子的检验残液，作为固废收集后纳入医疗废物处理。

综合医院医疗废水主要来源于就诊和住院人员在清洗、消毒等环节产生的医疗废水及就诊人员进行检验、化验时，产生的含血、尿、粪等的医疗废水。不设洗衣房，床单、被褥等外运至其他合作单位进行清洗消毒。医院排放污水的主要部门和设施有：急诊室、化验室、病房等排放的医疗废水。山东水木清环保科技有限公司根据以往医院污水处理的成功案例，新建综合医院污水水质特征是：a.含有大量的病原体如病菌、病毒和寄生虫卵等；b.含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、粪大肠菌群数等。每天被各大媒体洗脑，最近又遭倩女幽魂模型组的连续轰炸。仔细一想，我家也有海绵宝宝，拉出来给大家看看。泵站形式和组成：一体化预制泵站应由井筒结构、内部设施和其他设施组成，泵站主体由通风系统、井筒、出水管路、阀门、进水管、控制柜、服务平台和水泵等部件组成，详见上图。泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚乙烯，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH值宜为4~10，输送介质的最大颗粒直径小于所配水泵的口径。

该设备共有七部份组成：初沉池；缺氧池；接触氧化池；二沉池；消毒池、消毒装置；污泥池；风机房组成。污水处理设备可以考虑作为灾害紧急备用水源。收集储存的雨水可以用作消防用水。另外，对于地震等天灾，当自来水管被破坏时，收集储存的雨水还能作为生活用水的备用水源[3]。特别是不透水地表铺砌面积的不断扩张和建筑密度的提高，使地面径流形成时间缩短，峰值流量不断加大，排水系统的雨季流量大量增加，产生洪涝灾害的机会增加，危害加剧。一般每格安装一组刮油机和刮泥机，设一个污泥斗。若每格中间加设挡板，挡板两侧都安装刮油机和刮泥机，并设污泥斗，则称为两段式隔油池，可以提高除油效率，但设备增多，能耗增高。若在隔油池内加设若干斜板，也可以提高除油效率，但建设

投资较高。一体化设计是将雨水收集池、雨水沉淀池和再生水供水池合并，其容积由雨水收集调蓄量确定。大同医院污水处理设备方案