

防火门（张家港，常熟，江阴全区接单）

产品名称	防火门（张家港，常熟，江阴全区接单）
公司名称	张家港市凤凰镇富家电动门经营部
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:富家 型号:FJ-FH400 产地:江苏
公司地址	张家港金谷路132-134号
联系电话	13913609333 15262339929

产品详情

防火门系列：

高强度板材 环保低甲醛 耐酸耐高温 防潮不变形 精细加工

产品介绍：防火门是由消防部经济部指定认可实验室，根据2009年1月1日起实施的新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格，并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识者。

它在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

特别提示，1，防火卷帘是发生火灾时起隔断之作用，严禁用来代替防盗卷帘使用。

2，防火卷帘必须定期检修（含线路电控系统）一般为每半年一次。最长时间不能超过一年一次，以保证防火卷帘长期保持正常工作状态。检修时必须由专业技术人员进行，卷帘下方严禁站人。3，防火卷帘下方严禁堆放任何物品，以达到发生火灾时防火卷帘能够降落到底，使之真正能达到防火隔断的目的。

功能特点：

1，平均升降速度2-7.5m/min；

2，耐火时间：大于等于4小时

3，透烟量：0.2立方米每平方米每分

- 4, 电动上下, 自动闭锁, 手动下落
- 5, 当火灾烟感作用时, 帘门自动下落
- 6, 接受中央消防联动控制, 使帘门启闭。

应用范围：适用场所：影剧院，商场，娱乐场所，安全通道等。

防火门一般设在以下部位。

- (1)封闭疏散楼梯，通向走道;封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
- (2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- (3)划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。
- (4)规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等), 通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门, 应采用甲级防火门;因受条件限制, 必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉, 可燃油浸电力变压器, 充有可燃油的高压电容器和开关等, 专用房间隔墙上的门, 都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门, 如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门, 通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门, 常采用防火防盗门。 GB 12955-2008对防火门耐火性能的需求

产品参数：可做成表格

1、型号 规格 材质 作用 颜色

耐火时长

FJF400 可根据需要定制 钢板 防火防烟抑制 多色可选
 甲级 (1.5h) 乙级(1h)丙级 (0.5h)

2、防火级别 门扇厚度 门板厚度 门框厚度 耐火时间 平方米单价

甲级	55mm	0.8mm	1.3mm	90分钟	758
乙级	45mm	0.8mm	1.3mm	60分钟	648
丙级	40mm	0.8mm	1.3mm	30分钟	598

证书资料：

提供产品合格证，检验报告，样式证书，防火门都是一门一证，钢质防火门系列产品严格按照《GB_12955-2008》国标生产，经“消防部消防产品合格评定中心”认可，经“国家防火建筑材料质量监督检验中心”认可。

我们的地址：张家港金谷路132-134号电话：13913609333