

LNV日本奥巴尔椭圆齿轮流量计

产品名称	LNV日本奥巴尔椭圆齿轮流量计
公司名称	沧州志迈环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	日本奥巴尔:LNV50BK1 日本奥巴尔:LNV52BK1 日本奥巴尔:LNV53BK3
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇东辛店村（注册地址）
联系电话	0317-8310713 19103279228

产品详情

椭圆齿轮流量计属容积式流量测量仪表，可用于石油、化工、医药等部门来计量水或油的流量

主要参数

型号：48、50、52、53、55、56

公称通径：DN20、25、40、50

精度等级：0.5级、0.2级（电子式）

使用温度范围：0~+120 ° C

最高使用压力：测水 1.4MPa

测油 1.0MPa

介质粘度：0.8 - 200CP

压力损失：0.0001-0.022MPa

环境温度：-10 ° C~+60 ° C

输出信号：OC门开集电极脉冲信号

流量范围

型号 公称通径 灯油 轻油 重油

LNV48 20 10-800 7-800 5-800

LNV50 20 60-1600 30-2000 15-2000

LNV52 25 300-3000 150-3800 80-3800

LNV53 40 600-5000 300-6400 150-6400

LNV55 40 1200-11000 300-14000 400-14000

LNV56 50 2000-20000 1400-24000 900-24000

安装示意图 安装要求

椭圆齿轮流量计可按左图所示方法进行安装。

垂直安装时，被测介质应自下而上流动。

流量计表头可在任意角度上旋转，以便读取显示数值。

流量计上的流向箭头方向应与液体的流动方向一致。

该流量计可在现场读取流量值，也可实现远传。

该流量计可显示累积流量和瞬时流量。

该流量计不外接电源，内装二节电池。电压3.6V、电流5.4A。寿命8年。