

金昌生活污水处理设备身边的小小的悲欢 ” 观照人民生活

产品名称	金昌生活污水处理设备身边的小小的悲欢 ” 观照人民生活
公司名称	西安泰源环保科技有限公司
价格	11115.00/台
规格参数	品牌:XATY 型号:VHY1 产地:西安
公司地址	西安市高新区科技路69号
联系电话	029-88385231 18049552181 18681842189

产品详情

金昌生活污水处理设备身边的小小的悲欢 ” 观照人民生活

天水一体化污水处理设备，陇南工业污水处理设备，酒泉医院污水处理设备。

西安泰源环保生活污水处理设备

西安泰源生活污水处理设备，甘肃兰州生活污水处理设备 陕西生活污水处理设备

青海生活污水处理设备 新疆生活污水处理设备 宁夏生活污水处理设备

西安泰源生活污水处理设备供应商。西安泰源环保生活污水处理采用WSZ-AO生活污水处理技术是一种生物技术与膜技术相结合的高效生化水处理技术，该技术是结合了生物膜和传统污泥法的一种高效污水处理技术，由于生物膜的过滤作用，生物被截留在生物反应器中，实现了水力停留时间和污泥龄的彻底分离，使

金昌生活污水处理设备身边的小小的悲欢 ” 观照人民生活

天水一体化污水处理设备，陇南工业污水处理设备，酒泉医院污水处理设备。

生物反应器内保持较高的MLSS。xiao化能力强，wuran物去除率高。同时西安泰源环保生活污水处理设备的中空纤维斜管取代活性污泥法中的二沉池，进行固液分离，有效的达到了泥水分离的目的。充分利用生物膜的高效截留作用，能够有效地截留xiao化jun，完全保留在生物反应器内，使xiao化反应保证顺利进行，有效去an氮，避免污泥的流失，并且可台截留一时难于降jie的大分子you机物，延长其在反ying器的停留时间，使之得到zui大限度的分解。应用生活污水处理技术后，主要污染物的去除率可达：COD 93%，SS=99%。出水悬浮物和浊度几近于零，处理后的水质良好且稳定，实现了污水资源化。

西安泰源环保生活污水处理设备的优势：WSZ-AO生活污水处理设备是利用生物挂膜进行污水处理及回用的生活设备，其具有膜生物反应器的优点：出水水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高，另外，作为生活设备，其具有占地面积小，便于集成。它既可以作为小型的污水回用设备，又可以作为较大型污水处理厂的核心处理单元。是目前污水处理领域研究的热点之一，具有广阔的应用前景。

西安泰源环保生活污水处理设备应用领域：适宜住宅小区、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、酒、造纸、

制革、食品、机械、化工等行业的有机污水处理

西安泰源环保生活污水处理设备出水标准环保二级标准，同时可以根据客户要求定做。

西安泰源环保生活污水处理设备工艺特点：

出水水质好：采用了先进的膜生物反应器技术，使系统出水水质在各个方面均优于传统的污水处理设备，出水水质在感官上已接近于自来水的状况，可以作为中水回用。

占地面积小：由于膜的高效分离作用，不必设立沉淀、过滤等固液分离设备，不需反冲洗，且出水悬浮物浓度远低于传统固液分离设备，使整个系统流程简单，易于集成，系统占地大为缩小。

节省运行成本：膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质，可以减少消毒装置和日常加药量，使管理和操作更加方便。

系统抗冲击性强，适应范围广：防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌的生长，使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解，从而系统中各种代谢过程顺利进行。

自动化程度高：WSZ-AO由于采用

膜技术，大大缩短了工艺流程，通过先进的控制技术，使设备高度集成化，智能化，是目前为止国内自动化程度高的中水回用设备之一。

西安泰源环保生活污水处理设备的优越性主要表现在：

- 1、对污染物的去除率高，抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中几乎没有悬浮物；
- 2、自动化程度高，可实现自动或手动控制的转换，操作简单，管理方便，出水水质稳定直接回用。污泥量少，降低了剩余污泥处理的费用；
- 3、工艺流程简单，结构紧凑，高容积负荷下，停留时间短，占地面积小；
- 4、去除有机物和氨氮，提高系统的抗负荷冲击能力；
- 5、操作运行费用低，没有二次污染；
- 6、可根据场地安排埋在地下，上面停车或绿化，投资大大降低。

西安泰源环保污水处理设备售后服务：

1、产品质量保证：我公司生产的系列产品出厂之前经过严格检验符合出厂标准，质量保证期按合同规定执行。

2、我公司保证所交付的技术资料齐

全、正确、清晰，完全能满足安装并达到甲方技术要求。

3、向贵方提供的设备主要部件为公司原装产品或专利产品，材料全新，质量优良。是经最终检验合格产品。

4、设备免费指导安装调试以及操作人员培训工作。

5、所有设备给予终身技术支持。对于易损件我公司保证长期以成本价提供。

6、收到您的意见后，我们保证在8小时内给予答复，让客户在最短时间内安排有经验的工程技术人员到达现场进行分析并指导维修。

西安泰源环保教选择生活污水处理设备标准，生活污水处理设备选择主要有三大标准：

1、强大的运行负荷“抗冲击性”为应对乡镇污水排放共性和特性，这就要求生活污水处理设备具备强大的运行负荷“抗冲击性”，即生活污水处理设备内的“污泥浓度”需要长期稳定达到较高的浓度值，如6000mg/L~12000mg/L左右，这是普通污水处理厂“污泥浓度”值的3——5倍，否则将不可能应对乡镇污水排放共性和特性而至其设备无法承担进水水质和水量大幅度变化成为“烂尾楼”和“晒太阳”设备。能够长期保障生活污水处理设备内稳定高值“

污泥浓度”的安全有效的方法是物理“截留法”，即MBR膜生物反应器，通过MBR过滤膜截留，将“污泥”全部安全的留在反应池中，让反应池内的“污泥”始终保持高浓度值。

2、智能先进的运行控制“WU人值守功能性”生活污水处理设备需要具备智能先进的运行控制“WU人值守功能性”，需要从“人控”转变为“技控”。(1)具备主要数据自动探测与采集功能。主要探测采集出水水量值、溶解氧值、污泥浓度值、风机和提升泵等动力部件工作电流值等。(2)生活污水处理设备具备控制中心接收、运算、发出各项工作指令功能。设备上的工业微电脑控制中心依据接收到的各种探测与采集数据后，进行相对应的急速程序运算，而后对生活污水处理设备各工作部件板块发出不同的相对应的工作指令，智能化的指导其精准工作，其间不需要任

何人为操作。(3)具备升级功能。生活污水处理设备需要预留各种传感及监测设备接口，如压力传感器、流量计、温度传感器、PH计、COD和BOD在线监测仪、总氮总磷在线监测仪等，确保生活污水处理设备后期可以快速升级换代，有效杜绝和预控设备过时或淘汰而重复引进与购买之浪费现象的发生。(4)对于适合做生活污水处理设备的MBR膜生物反应池，即乡镇MBR污水处理设备，还应需要具备——“MBR过滤膜在线防堵塞免人工自动清洗”功能!包括相对应的控制系统以及MBR过滤膜“跨膜压”值和“膜通量”值等数据自动探测与采集以及控制功能。3、长期良好的出水水质“达标稳定性”一台生活污水处理设备长期良好的出水水质是其存在的一大价值，故而生活污水处理设备需要具备长期良好的出水水质“达标稳定性”，其中的关键点是——长期性和稳定性!生活污水处理设备要具备长期良好稳定的出水水质重要的保障前提和基础是——“污泥”之数量(浓度)与质量(活性)!离开“污泥”之数量(浓度)与质量(活性)这个基础，其出水水质将不可能得到保障。“污泥”受气温变化和原水水质变化等因素的影响，会出现膨胀、缩小、活跃、死亡等等系列生化现象，这些现象常常会导致在生物污水处理工艺实际应用工作过程中，“污泥”因此会出现间歇性随设备排水不断流失的现象发生(不要和设备正常工作之除磷排泥以及“污泥”正常回流等概念混淆)。要保障生活污水处理设备内“污泥”数量(浓度)与质量(活性)，安全有效的方法是物理“截留法”，即MBR膜生物反应池，通过MBR过滤膜截留，将“污泥”全部安全的留在反应池中，从根本上有效杜绝“污泥”活性随设备排水不断流失现象的发生。