排烟防火阀供货商 德州益瑞 广东排烟防火阀

产品名称	排烟防火阀供货商 德州益瑞 广东排烟防火阀
公司名称	德州益瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇
联系电话	18805348368 18805348368

产品详情

德州益瑞产品功能如下

1、管道穿越防火分区的隔墙处；

2、管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；

3、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；

4、管道穿越变形缝的两侧。

上述部位的防火阀，排烟防火阀供货商，当火灾中管道中气体的温度达到70摄氏度时，则自动关闭。

1、在排烟防火阀的人口处，设置当烟气温度超过280摄氏度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280摄氏度时能连续工作30min；

2、在排烟支管上设置当烟气温度超过280摄氏度时能自行关闭的排烟防火阀。

排烟防火阀设置常开或常闭，视排烟口的形式而定。

1、当设常闭的排烟口时，排烟支管上设常开的排烟防火阀;

2、当设普通常开型风口时，排烟支管上设常闭的排烟防火阀;

3、当设常闭型专用防火排烟口时，则排烟支管上不设排烟防火阀。

4、设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，广东排烟防火阀，当采用机械进风系统时，应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。

5、对于机械加压送风系统，可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀，以防止新风入口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内。

一、常闭型排烟防火阀，功能如下： 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，排烟防火阀哪家好，阀门迅速开启。
2、输出阀门开启信号，联锁控制消防排烟风机。 3、手动开启。手动复位关闭。
4、当管道温度达到280℃时，熔断器动作，阀门重新关闭。

二、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下:
1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。 2、可远距离手动开启、手动复位关闭。
3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)。

排烟防火阀供货商-德州益瑞(在线咨询)-广东排烟防火阀由德州益瑞环保设备有限公司提供。排烟防火阀供货商-德州益瑞(在线咨询)-广东排烟防火阀是德州益瑞环保设备有限公司（www.dzyrhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付永刚。同时本公司（www.yryxfk.com）还是从事山东铝合金异形风口，河北铝合金弧形风口，德州铝合金门铰型风口的厂家，欢迎来电咨询。