

6150数控车床 卧式数控车床 上海济润

产品名称	6150数控车床 卧式数控车床 上海济润
公司名称	上海济润数控机床有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:济润 型号:ck6150
公司地址	上海市松江区叶榭镇富成路1270号
联系电话	17521656098

产品详情

项目	机床规格	CK6150	
技术规格	床身上最大回转直径 (mm)	500	
	滑板上最大工件回转直径 (mm)	250	
主传动	最大加工长度 (mm)	1000	
	主传动形式	两档机械变速, 变频无级调速	
	主轴转速级数	无级	
	主轴转速范围 (r/min)	50-1400	
	主轴端部结构	A2-8	
	主轴孔直径 (mm)	82	
	主轴孔前端锥度	120 公制1:20	
	主电机型号	YVP132M-4-7.5KW	
进给系统	刀架最大行程 (mm)	X向: 300	Z向: 1050
	滚珠丝杠直径 × 螺距 (mm)	X向: 25 × 5	Z向: 40 × 6
	快速移动进给 (mm/min)	X向: 4000	Z向: 6000
	定位精度 (mm)	X向: 0.025	Z向: 0.03
	重复定位精度 (mm)	X向: 0.01	Z向: 0.015
	工件加工精度	IT6-IT7	
尾座装置	工件表面粗糙度	Ra1.6	
	尾座套筒直径 (mm)	75	
	尾座套筒行程 (mm)	170	

刀架装置	尾座套筒锥孔锥度	莫氏5#
	标准配置	电动立式四工位刀架
	特殊选择配置	六（八）工位电动刀架
	重复定位精度（mm）	0.008
控制系统	刀杆截面（mm）	25 × 25
	标准配置	GSK980TDc
	选择配置	GSK、KND、FANUC、西门子、华中
机床外形尺寸及重量	伺服驱动电机	X向 130SJT-M075D Z向 130SJT-M
	机床外观尺寸（长 × 宽 × 高）（mm）	2600 × 1520 × 1650
	机床净重（kg）	2000

1.安装试车前的准备首先需要认真阅读使用说明书。试车前应该用毛巾，清洗油将机床清洗干净，然后再机床所有外观表面按照规定进行润滑。2.安装试车操作数控车床安装完成后进入最初的试车之前，一定要非常谨慎。试车时间大约为1个小时，在整个试运行期间不应该使用大载荷试车。将机床从低速到告诉进行运转，并检查数控车床各部件动作，如无异常现象即可投入正常工作。数控车床价格我公司为专业的数控车床生产厂家,公司报价为统一报价,相关配套厂家,如轴承,齿轮,主轴,电器,电机等等采用国内知名厂家供应,保证了产品的品质,同时成本也相对较高,所以我们的产品质量高价优,性价比较高,没有虚假价格成分,质量一流!报价包含调试培训及质保一年的价格!

数控车床厂家提供订货方式多样化订货方式一、电话订货可直接与我公司网络销售部联系，电话咨询，留下联系方式后直接通过厂家直销。二、网上订货可与我司网上客服沟通联系，留下贵公司详细资料后，由专业销售经理直接对接，厂家直销。三、直接到我公司订货本地客户，可直接到我公司订货，同时可安排销售经理上门服务，订货前请与公司联系，确认到厂时间，以便安排销售和技术人员接洽。详细订货流程:1.确定型号(通过咨询，确定型号，网站了解规格参数，确定型号)2.询价(电话、在线客户、留言、电子邮件等方式登记信息，业务经理回复价格和交货期)3.签订合同(签订合同，产品细节，付款方式等)4.付款(按照合同条款付款，款到后及时发货)5.验收(根据合同，安装调试)