

# 固原热熔胶 热熔胶批发 罗星实业

产品名称	固原热熔胶 热熔胶批发 罗星实业
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

## 产品详情

粘接组合件的整个加工过程或多或少对胶粘剂的选择有影响。

粘接前的加工在被粘面所

造成的表面直接关系到粘接效果，热熔胶生产厂家，

如果不能改变它，

那就要选择与这种表面相匹配的胶粘剂。

在粘接完成以后，整个被粘接件的加工方法（切削、冲压、加温、冷冻、浸渍等等）在选择

胶粘剂时也都要考虑到。

整个粘接件如果是生产流水线上一个单元，

为了与其他单元同步，

所采用的胶粘剂操作性能必须与生产线的速度相适应。同时胶粘剂的形态（液体、

膏状、膜

状或固体）与粘接件的加工手段（手工或机械）也要相匹配。

优势：

1.用途广泛（密封、粘接、填充、修饰、美缝、防水，补漏，维修）一胶多用！

2.高弹性，(200%-800%r的伸长率)

3.高接着强度、粘接力高达200N/cm<sup>2</sup>

，不腐蚀材质或石材

4.高绝缘性，水上水下，热熔胶品牌，潮湿环境均可使用

5.耐冲击力强，韧性强劲，抗震性强（不收缩起皱，不起泡，不开裂，不变色，不发霉，不发黑）

6.真环保！！（无硅，无异酸，无溶剂，无增塑剂，无挥发）

7.防紫外线、防霉、防水、防海水、防黑、防腐蚀、防油脂；

8.使用寿命可达15年以上

产品主要为各类热熔胶，品种有EVA热熔胶、聚烯烃热熔胶、热熔压敏胶、PUR胶等环保型胶黏剂

(1)

剪切强度

剪切强度是指粘接件破坏时，

单位粘接面所能承受的剪切力，固原热熔胶，

其单位用兆帕

(MPa)

表示。

剪切强度按测试时的受力方式又分为拉伸剪切、

压缩剪切、

扭转剪切和弯曲

剪切强度等。

不同性能的胶粘剂，

剪切强度亦不同，

在一般情况下，

韧性胶粘剂比柔性胶

粘剂的剪切强度大。大量试验表明，胶层厚度越薄，热熔胶批发，剪切强度越高。

测试条件影响最的是环境温度和试验速度，随着温度升高剪切强度下降，  
随着试验速度的减慢剪切强度降低，  
这说明温度和速度具有等效关系，  
即提高测试温度相当于降低加载速度。

产品主要为各类热熔胶，品种有EVA热熔胶、聚烯烃热熔胶、热熔压敏胶、PUR胶，磁卡胶，水性聚氨酯固化剂，水性聚氨酯粘稠剂，等环保型胶黏剂。

固原热熔胶-热熔胶批发-罗星实业(优质商家)由浙江罗星实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江罗星实业有限公司（[www.luoxing.com](http://www.luoxing.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为聚氨酯原料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.ecne.net](http://www.ecne.net)）还是从事浙江水性树脂，安徽水性处理剂批发，四川水性助剂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。