

油墨进口代理 肇庆油墨 宝励科技

产品名称	油墨进口代理 肇庆油墨 宝励科技
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励供应法国杜比DUBUIT油墨

法国杜比DUBUIT油墨

法国杜比油墨/高光泽精品UV油墨

系列 常用印件 油墨特性及使用方法 UVP各类聚PVC聚碳酸酯（PC）薄膜开关聚酯（PET）IMD标贴

1、油墨须紫外线光固，油墨进口代理，干燥速度快，适合大批量生产

2、对生产品有良好的面抗性。耐水耐酒精及其它化合物

3、优良的柔软性。光泽度高，不含镉金属

4、配有四色的网点油墨 UVCCDVCD/CDR/DVD UVA/ABS/PS机壳，键盘

UVE已处理的聚乙烯（PE）发胶瓶化妆品洗涤类等

产品详情品牌/型号：杜比颜色：各色品牌：杜比粘度：100（S）S适用对象：各类保质期：30个月

宝励3100系列IMD油墨

3100系列IMD油墨

推荐用途：适合在要求耐热的嵌入成型品的易接着处理PET薄膜上印刷，以及ABS，有机玻璃，肇庆油墨，硬质PVC，进口油墨品牌，聚碳酸酯(PC)材料的家电，进口油墨批发，标牌类的印刷能在广泛围的材料上附着在70 ~ 80 低温下固化耐热性，耐化学性与耐溶剂性卓越适用时间长，机上安定性优良，印刷作业性良好

使用方法

在100份油墨中添加FM固化剂10~15份，溶剂10~30份，充分搅拌后印刷。

稀释溶剂，请使用PC溶剂(标准，慢干，特慢干)。

干燥方法

标准干燥条件是70 30分钟或是80 20分钟。在此以下的温度也可固化，但是干燥时间会延长。

常温下指触干燥(约10~30分钟)，因需要4~6天才能固化，所以推荐上述条件的干燥方法。

适用时间

常温下的可使用时间是8小时。即便超过可使用时间，30~40小时内具有流动性可以印刷，但是皮膜物性会降低，请避免使用。

固化催化剂

要提高油墨的耐热性与耐溶剂性时，请添加2~4%的JA-E111固化催化剂。此时的适用时间会变短。添加量与适用时间的关系：

添加量2% 大约6小时

添加量4% 大约4小时

版及洗版

使用感光版，版的清洗请用维尼龙清洗溶剂。

TJ罩光油MZ093德国宝龙油墨

此油墨系列柔韧性佳，非常适用于薄膜按键印刷装饰，耐候性好，可深度成型。及薄开关中常用的

Thermo-Jet 944 遮光白不适合高频焊接与热成形。

耐候性 印刷在合适的承印物上，该油墨显示出优异的耐候性。为确保户外耐候持久性，建议选用大于77 T/cm 丝网印刷。

产品详情品牌/型号：宝龙品牌：宝龙品种：丝印油墨细度：10um粘度：1000s保质期：24个月着色力：100%颜色：各颜色单件净重：1000g

油墨进口代理-肇庆油墨-

宝励科技(查看)由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司(www.blkjc.com)是广东深圳,油墨的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宝

励科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝励科技更加美好的未来。