

江门油墨 进口移印油墨 宝励科技

产品名称	江门油墨 进口移印油墨 宝励科技
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励9000系列免处理PET油墨

9000系列免处理PET油墨

推荐用途：未处理/经处理PET薄膜的印刷，特别适合高速印刷印刷再现性非常好，可进行细微印刷可进行高浓度印刷，高速印刷的作业性具有极强的附着力，印刷皮膜柔软，后加工性良好耐油，耐gasoline，耐酒精与耐化学性良好，耐气候性优良调色安定性非常好的柔和的亚光感，耐刮痕性良好

使用方法

油墨用蒂特龙溶剂（标准，慢干）稀释后印刷。要使干燥更迟缓的话，请添加蒂特龙特慢干溶剂或PET特慢干溶剂。

干燥时间

为了不引起堵网目现象，在设计PET系列油墨时特意减缓了干燥速度。因此请一定进行加热干燥。

蒂特龙慢干溶剂10%稀释 270网目 大面积印刷

50 温风干燥：约80秒 指触干燥

80 温风干燥：约40秒 指触干燥

120 远红外线干燥：约90秒 完全干燥

(重叠印刷的回数多时，请设定更长的干燥时间)

版及洗版

使用感光版，版的清洗请用维尼龙清洗溶剂。

宝励供应法国杜比8500油墨

供应法国杜比8500油墨

此油墨为加硬化剂使用的移印丝印油墨。

适合于PA，已处理PE，已处理PP，硬质PVC，金属，玻璃，陶瓷等。

高光泽，遮盖性强，不含镉金属，适合低温固化，完全干燥后油墨的表面硬度高，附着力强，具有极佳的耐磨及耐化学性。如洗涤剂，溶剂，酒精等。

一般材质硬化剂可使用8592B，金属，玻璃用8598或8599并使用8500-B标准稀释剂，混合比例为15:1(重量)，保存时间为12小时。

80 时20-30分钟可使油墨完全固化。

产品详情品牌：杜比型号：8500印刷方式：丝印油墨连接料：树脂油型承印物：塑料用油墨干燥形式：热风干燥颜色：16种基色产地：法国叠印性：99外观：油状含水量：2%颗粒细度：5 μ m粘度：99S附着强度：99稳定性：99流动性：25mm干燥时间：5min渗透性：25 μ m储存温度：25 包装规格：1000ml保质期：24

杜比金属油墨1500系列

【稀释】根据生产需要，江门油墨，印刷时可以选择以下稀释剂：

标准速度：稀释剂M

快速：稀释剂C

慢速：慢干稀释剂R

移印：稀释剂P

【固化】固化条件：150 ，30分钟。请注意油墨的层间附着力问题，如果底层油墨固化过度，可能会导致与后续印刷的油墨出现层间附着力问题。

【保存】1500系列标准油墨自生产日起，在未启封、原包装时可确保一年的保质期。为达到以上的保质

期，油墨必须在干燥，进口水性油墨，阴凉，通风的环境中（15-25℃）保存。

【网版】建议网版：40-120T（线/cm），请根据实际应用条件选择合适的网版。对于金属色油墨，请根据金属颗粒大小选用相应的网版，建议选用68-90T的网版。

【油墨特性】1500系列油墨在彻底固化后，对以下物质有极佳的抵抗性：洗涤剂，酒精，进口移印油墨，香水，以及溶剂。为确保起见，建议在批量使用油墨前进行印刷测试。

，具有高光泽，硬度大，附着力强，耐腐蚀，耐化学性好等特点，如耐清洁剂，酒精，溶剂等。

【应用范围】1500系列适用于各种硬质塑料、玻璃、陶瓷金属等，具有高光泽，硬度大，附着力强，日本进口油墨，耐腐蚀，耐化学性好等特点，如耐清洁剂，酒精，溶剂等。

江门油墨-进口移印油墨-宝励科技(优质商家)由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司（www.blkcn.com）是从事“进口油墨,国产油墨”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈俊焯。