

外墙成品伸缩缝 外墙伸缩缝 长沙三联变形缝

产品名称	外墙成品伸缩缝 外墙伸缩缝 长沙三联变形缝
公司名称	长沙三联变形缝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区捞刀河街道
联系电话	15367601650

产品详情

外墙变形缝是变形缝构造与装置分类中的一种，是以使用部位为依据的。外墙伸缩缝

外墙变形缝针对现代建筑物超高和大规模建筑工程之热胀冷缩，楼宇高低不等而引起的沉降和震地时产生的楼宇摇晃而分为四类:金属盖板型、金属卡锁型、橡胶嵌平型和抗震型。外墙伸缩缝

材质方面，可以使用铝合金、不锈钢或弹性胶条外墙变形缝装置。

以上变形缝，长沙三联变形缝公司均有生产。外墙伸缩缝

外墙变形缝是指为了防止因气温变化、地基不均匀沉降以及震地等因素使建筑物发生裂缝或导致损坏，设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开，外墙成品伸缩缝，分成若干个相对独立的单元，且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间，设置的这种构造缝称为变形缝。外墙伸缩缝

建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、抗震缝三种。外墙伸缩缝

三联变形缝是长沙专门生产外墙变形缝装置的厂家。

长沙三联变形缝有限公司提醒您，在施工现场往往有一些错误的外墙变形缝做法，如下几点为外墙变形缝节点的不正确作法：

(1) 外墙沉降缝盖缝铁皮两侧边均固定死，长圆孔做成弧度不足与伸缩缝节点作法混为一谈，当两侧墙体发生不均匀沉降时，盖缝铁皮竖向伸缩量不足，使竖缝两侧墙体被拉坏，或固定的钢钉脱离铁皮，外墙伸缩缝施工，形成质量隐患。外墙伸缩缝

(2) 外墙变形缝，尤其以不均匀沉降为主的变形缝，外墙伸缩缝，当采用两小波纹铝合金板交叠盖缝时，两块板交叠中部用铆钉铆死，而不是长圆形竖向滑动孔，不能自由伸缩，容易造成该处因处理不当而将竖缝两侧墙体面层拉裂，外墙伸缩缝铁皮，形成质量隐患。

(3) 外墙伸缩缝或抗震缝采用圆弧形不锈钢板，但起拱弧度不足，不能满足墙体因温度变化或震地作用引起的伸缩要求，形成质量隐患。外墙伸缩缝

(4) 混水墙面变形缝处装饰面层覆盖在盖缝铁皮外表面，造成这部分饰面灰粘结不牢，形成质量隐患。

(5) 盖缝铁皮固定不牢，用钢钉直接固定在砖砌体上。外墙伸缩缝

外墙成品伸缩缝-外墙伸缩缝-长沙三联变形缝(查看)由长沙三联变形缝建材有限公司提供。外墙成品伸缩缝-外墙伸缩缝-长沙三联变形缝(查看)是长沙三联变形缝建材有限公司（www.jiancoo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚海峰。