

# 进口塑料摆锤式冲击试验机 塑料及复合材料 25J 摆锤冲击试验机——北京众研仪器有限公司

产品名称	进口塑料摆锤式冲击试验机 塑料及复合材料 25J 摆锤冲击试验机——北京众研仪器有限公司
公司名称	北京众研仪器有限公司
价格	261000.00/台
规格参数	品牌:霍伊特 型号:CHARPY IZOD 产地:西班牙
公司地址	朝阳区化工路59号焦奥中心1号楼B座506
联系电话	13520892250

## 产品详情

# 进口塑料摆锤式冲击试验机 塑料及复合材料 25J

西班牙霍伊特-摆锤式冲击试验机依据夏比或悬臂梁冲击试验标准，针对塑料和复合材料的冲击试验而设计。

可用的冲击能量范围为2-25J。我们可以通过一个简单直观的触摸屏进行试验操作。

其八角形安全防护罩配有一扇带有电气联锁的聚碳酸酯滑动门，其设计完全符合CE标志和ISO 13802标准中的要求。

### 技术参数：

可用冲击能量：ISO 2、4、5、7.5、15、25 / ASTM 2.7、5.4、10.8、21.6 / IZOD 2.75、5.5、11、22

自动刹车。

安全防护门关闭后，自动启动测试。

通过触摸屏操作，简单方便。

夏比冲击刀片完全符合ASTM和ISO标准。

语言：英语、西班牙语、法语、德语。

冲击能量 J	高达 5J
分辨率 J	230
冲击速度 m/s	高达 5J
	2.9
	3.46
分辨率 Joules	0.01
尺寸 (W x D x H) mm	1000 x 600 x 1000
可选择的台面尺寸 (W) mm	+ 700
净重 kg	200/300
电源 V	110-240

满足标准：

ASTM D256/A, ASTM D256/B, ASTM D4812, ASTM D6110, DIN 179-1, DIN 180, EN 179-1, EN 180, ISO 179-1, ISO 180, UNE 179-1, UNE 180, EN ISO 13802

选配附件：

冲击试样缺口全自动开槽机

西班牙霍伊特-

冲击试样缺口全自动开槽机主要采用快速、高精度的加工工艺来制作夏比和悬臂梁冲击试验的槽口。该机型主要适用于塑料及复合材料的加工。

配有可微调的高精度千分尺，试样槽口的设置精度为0.01mm。该机器包括一个EN ISO 179-1标准的切口刀片。

机器尺寸 ( W x D x H ) : 440 x 240 x 200 mm。

机器重量: 22 kg。

满足标准：ASTM D256/A, ASTM D256/B, ASTM D4812, ASTM D6110, DIN 179-1, DIN 180, EN 179-1, EN ISO 179 A, EN 180, EN ISO 179 B, EN ISO 179 C, ISO 179-1, ISO 180, EN ISO 180 A, EN ISO 180 B, UNE 179-1, UNE 180