

外装 功率Y132S 63.0外装 强龙传动设备

产品名称	外装 功率Y132S 63.0外装 强龙传动设备
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

安装与调试

- 1.电动滚筒的轴心线应与带式输送机输送方向的中心线垂直，并应处于水平位置，与水平面的斜角不得大于5度，如果倾斜超5度是，功率Y180L-615外装，必须考虑滚筒内部的润滑及电机冷却和渗漏问题。不允许滚筒体直立安装；滚筒支座的安装平面必须在同一水平面内。
- 2.带固定支座的电动滚筒的安装：在垫平找正后，应先固定带有键槽的支座体，在调整紧固另一端支座体。支座的紧固螺栓要旋紧，并有防松动垫圈，相对胶带拉紧的方向应安装支顶螺栓，防止支座后退。经常检查螺栓，外装，不得松动。电动滚筒的引出线从接线盒出来应用金属软管或其他方式保护，软管在机架上要固定。电动滚筒要可靠地接地。
- 3.无支座（即移动式）电动滚筒的安装：筒体的轴心应与带式输送机的中心垂直，支撑轴头的方扁头应与机架上安装的长槽配合，其间隙应在0.2mm~0.3mm之间，不宜过大。该型号电动滚筒不配接线盒，因此电源引出线从轴头出来后应加软管保护。
- 4.内置式和外置式W 型电动滚筒，已组装成整体式，安装时只需要按上述要求紧固好4~8个地脚螺栓即可；而外置式WI和W 型电动滚筒，除安装地脚螺栓外，还应安装联轴器（液力耦合器、制动器、换向器、电机等，安装时应仔细调整好以上部件，直到相互同轴，其偏差应 0.10mm，倾斜角应 0.5°，垂直轴安装的不垂直度应 0.12mm）。

山东强龙传动设备有限公司地处山东省淄博市博山，是以生产电动滚筒、减速机为主的专业厂家。具有一批专业工程技术团队。拥有先进铸、锻、焊、热处理、化学分析型式实验等设备，并引进数控磨齿机、数控镗铣床、蜗杆磨床、碳氮共渗炉等一批精尖生产设备和检测设备

根据带式输送机的某些特殊场合需要，又出现了介于分离式驱动和电动滚筒驱动形式之间的减速装置在滚筒体内部、电动机在滚筒体外面的外装式电动滚筒。

与分离式驱动装置相比，电动滚筒具有结构紧凑、传动效率高、噪声低、使用寿命长，运转平稳、工作可靠、密封性好、占据空间小、安装方便等诸多优点，并且适合在各种恶劣环境条件下工作。包括潮湿、泥泞、粉尘多的工作环境。

外装式电动滚筒应用的层面逐渐扩张，它有着性能优良，运行可靠，维修方便等性能，而这些优良的性能是得到平衡实验验证的，它的常见型号一般如下：

- 1、YTH型外装式电动滚筒；采用引进德国先进的电动滚筒生产技术，硬齿面行星齿轮传动，运行平稳，噪声低，过载能力强、功率范围大。
- 2、WD()型外装式电动滚筒；其内部采用齿轮传递，传动平稳、噪音低、寿命长、使用维修方便，功率Y132S-63.0外装，操作安全可靠等优点。
- 3、WZ型外装式滚筒；是将减速机构置于筒形外壳内，外接立式或卧式电动机，用于带式输送机的一种新型驱动装置。
- 4、W(X、B、D)T、W(X、B、D)N型外装滚筒。

外装-功率Y132S-63.0外装-强龙传动设备(优质商家)由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司(www.sdqianglong.com)为客户提供“电动滚筒，减速机，防爆滚筒”等业务，公司拥有“金强龙”等品牌。专注于输送设备等行业，在山东淄博有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘金刚。