

供应高折射反光粉

产品名称	供应高折射反光粉
公司名称	济南固特邦新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市市中区腊山工业园
联系电话	13864157555 13864157555

产品详情

应用范围:广泛应用于丝网印刷、反光漆、反光油墨、交通标志、反光材料等各个领域。

特点:抗氧化程度高、耐高温、反光效果好。 技术参数：1.色泽：白色/灰色

2.折射率：ND=1.93 3.粒径：150-500目（25微米-105微米）4.圆整度： 93% 5.透明率 95%

6.硬度（莫氏）：400 7.耐高温 850 8.密度：4.1 ± 0.2g/cm²

一.使用方法：（丝印法） 水性丝印法一：反光粉可以直接加入到本公司的反光浆中，调均匀（可以适当添加助剂增强牢度），即可印花、印刷。 水性丝印法二：反光粉可以直接加入到透明浆中，调均匀（可以适当添加助剂增强牢度），即可印花、印刷。 油性丝印法一：反光粉可以直接加入到光油中，调均匀（可以适当添加助剂增强牢度），即可印花、印刷。 油性丝印法二：可以直接加入到油墨中，制成反光油墨，丝印或刷涂到织物或其他物品上，使用操作简单方便，易于掌握。添加量依反光亮度的多少添加。 油性丝印法三：先底涂印花浆---面涂反光浆---烘干固化 反光浆配制：根据用量多少，将反光粉称量后先用溶剂（环己酮）调成糊状，然后，加入到透明印花浆料中，调均匀使用。*印刷时，印刷的胶层厚度要薄，以30微米—50微米为宜，以确保反光粉能半露在表面，产生反光效果。可以根据用途，采用粗细不等的粒径，取得各种反光效果。（粒径不等，反光效果越好）

二.使用方法：（喷涂法） 1.先反光底漆喷涂打底，待反光底漆干燥后，再喷反光面漆。若对水泥面施工，建议喷两层反光底漆效果更佳 2.建议使用W-71型喷枪（喷口φ1.50毫米），底漆使用喷枪压力2.0Kg/cm²左右，面漆喷枪压力3.0kg/cm²左右 3.施工时喷枪和表面需要保持18cm, 喷枪角度45°，喷漆膜层要均薄，获得效果佳。对不明底材，事先要小面积试用 4.不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工，会影响牢度。 注意：
1.使用前要清洁施工表面，表面无油污，干燥。 2.施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀；喷漆过程中要不停搅拌，以防止反光粉沉淀。