

温湿度检定箱报价 温湿度检定箱 尼蒙科技

产品名称	温湿度检定箱报价 温湿度检定箱 尼蒙科技
公司名称	泰安市尼蒙电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泮河大街东首中上高村村委对过
联系电话	13805487181

产品详情

公司以“重信兴利 服务社会”为宗旨，以“细节塑造精品 诚信铸就品牌”为方针，做优质服务顾客，树服务楷模赢得市场。公司通过了ISO9001国际质量体系认证，建立了完善的品质管理系统，制定了严格的生产工艺管理和检验制度，拥有完善的产品研发、生产及服务体系。

产品功能：

自动完成热处理炉炉温均匀性测试、温湿环境实验设备温湿度测试的数据采集、数据处理、测试结果的显示打印。

自动进行参考端补偿和传感器检定数据的修正。

热处理炉炉温均匀性测试可采用S、R、B、J、K、N、E、T等热电偶。测试方法和要求符合GB/T9452-2003标准规定。

公司通过了ISO9001国际质量体系认证，建立了完善的品质管理系统，制定了严格的生产工艺管理和检验制度，拥有完善的产品研发、生产及服务体系。凭借优质稳定的产品性能、实惠合理的产品价格、及时周到的产品服务，泰安尼蒙产品受到越来越多的客户好评。泰安尼蒙电子科技有限公司。突出以人为本的管理思想，使顾客、潜在用户、周边人群等与企业接触和相关的所有的人都能够感受到优质服务、细微服务和温馨服务的氛围。

其温湿度巡检仪显示：

12吋液晶显示屏，1024 × 768分辨力，视域尺寸245*185 (mm)。

输入信号：

热电阻（4线制）：接受pt100或pt1000传感器（需订货时说明），温湿度检定箱，测量分辨率0.01 。

热电偶：接受S、R、B、K、N、E、J、T八种热电偶传感器，温湿度检定箱零售，测量分辨率0.1 。

湿度传感器（HC2-S）：提供3.3V供电，接受0-1V输入信号，测量分辨率0.01%RH。

测量系统准确度

热电偶信号： 1.2 （R、S、B热电偶，300---1100 ）

0.6 （J、K、N、E、T热电偶，温湿度检定箱报价，300---1100 ）

热电阻信号： 0.1 （Pt100热电阻，-50—300 ）

湿度电压信号： 0.2mV（0.02%RH）

泰安尼蒙全体员工热忱欢迎新老客户和朋友到公司参观指导，游览泰山。

产品概述：

NM-05温湿度均匀性测试系统由笔记本电脑、多通道数据采集器或具有多通道转换功能的高精度数字测量仪组成，便于携带。系统以计算机系统为核心，用热电偶或热电阻作测温组件，可进行多通道的温度、湿度测量，实现温湿度试验箱、热处理炉等温湿度设备的温湿场均匀性、波动度的测试。系统的测试过程及结果处理均符合国家有关现行标准规定。

产品特点：

硬件配置灵活，温湿度检定箱厂家，可采用本公司NM-05多通道数据采集器，亦可选用进口数据采集器，具有结构简洁、携带方便、可靠

性高等特点。

兼容热电偶、四线热电阻的接线，部分型号产品支持通道扩展。

热处理炉测试过程中，参考端的处理允许冰点补偿、外置传感器补偿或参考端实际温度补偿。

温湿度检定箱报价-温湿度检定箱-尼蒙科技(查看)由泰安市尼蒙电子科技有限公司提供。泰安市尼蒙电子科技有限公司(www.tanimeng.cn)是山东泰安,温度仪表的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在尼蒙科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创尼蒙科技更加美好的未来。