

惠州油墨 进口玻璃油墨 宝励科技

产品名称	惠州油墨 进口玻璃油墨 宝励科技
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

PES-B系列PET瓶子油墨

PES-B系列PET瓶子油墨

推荐用途：

经火焰处理过的PET瓶的印刷重叠印刷性以及耐化学性优良光泽型。表面的耐磨擦性非常良好

使用方法

1. 对印刷材料的处理，要求其润湿指数达到60dyn/cm²以上
2. 需要进一步提高附着性的场合，请添加1-3%的JAR-18（增强附着剂）。搅拌时请注意在容器边上或搅拌刀上不要残留添加剂。搅拌后立刻印刷的话，惠州油墨，会产生印刷不均匀的现象，请安放20分钟后再进行印刷。此时油墨成为双组份型，产生了适用时间的问题。使用之时请留意附着性。（通常在8~12小时以内可使用）
3. 要降低粘度时，请添加10%的PES-B稀释剂。
4. 要降低浓度时，请添加浓度调整剂。（添加量无限的）
5. 标准固化条件（因材料种类、油墨颜色不同而有差异）
6. 因灯的劣化或材料的原因而无法达到标准固化条件时，请添加JAR-8或JAR-15（固化增进剂）

宝励供应德国宝龙油墨 (Proell油墨) IMD油墨

宝龙油墨 (Proell油墨) IMD油墨

NORIPHAN? HTR

是溶剂型单组份丝印油墨，含有抗高温的热塑树脂，具高光和良好的磨擦性。用NORIPHAN? HTR油墨印刷的热塑软片可成型。可用于PC材料上，如 Makrofol?和 Bayfol?的PC片上。

NORIPHAN? HTR 主具有用于 IMD 技术特性：

- 成型性

- 注塑过程时耐抗性

- 和注塑树脂及以上推荐PC的良好共存性

*外观：高光，进口水性油墨，光泽度受印刷材料的影响

*颜色：NORIPHAN? HTR 基本由高鲜艳度的透明颜料组成，几乎所有色都可通过基本色调配得到。

*助剂：

稀释剂：NORIPHAN? HTR 090 (快)

缓干剂：NORIPHAN? HTR 097 (中)

慢干剂：NORIPHAN? HTR 097/003 (很慢)

所有溶剂可以按不同比率混合以达到理想干燥速度，日本进口油墨，NORIPHAN? HTR 097应用最为广泛。

印精细线条时，慢干剂 NORIPHAN? HTR 097/003，能帮助延长开网时间。

*干燥：是物理干燥系统，可通过溶剂在烘道蒸发实现快速干燥。

印刷后烘箱中彻底干燥为 75 – 90 ° C ， 1-5小时。

*附着力：片材/油墨/树脂的附着力因许多不同因素而不同 (如产品，过程和产品设计)，因此，对每一种产品必须分别进行测试。

*使用条件：

如是刚从冷藏拿出来，或因运输途中油墨罐微热或过冷，请先开罐，等油墨温度近于室温时，才开始使用。

MATT-VINYL 油墨

推荐用途：软质PVC，PVC不干胶标签，硬质PVC，ABS，聚碳酸酯，Lexan薄膜等的印刷油墨为快干性油墨，印刷作业性佳，能进行平滑的亚光印刷附着力，耐积压粘合性耐油，耐酒精，耐gasoline与耐化学性全色种均符合EN71-3标准(欧洲玩具安全标准)

使用方法

用维尼龙溶剂（速干，标准，慢干）稀释油墨后印刷。

干燥时间

用维尼龙溶剂稀释后在软质PVC上印刷的时候。

指触干燥：25℃ 约2~3分钟（标准色、萤光色），25℃ 约7~10分钟（网点印刷）

版及洗版

请使用本公司生产的#10清洗溶剂清洗网版。

惠州油墨-进口玻璃油墨-宝励科技(优质商家)由深圳市宝励科技有限公司提供。惠州油墨-进口玻璃油墨-宝励科技(优质商家)是深圳市宝励科技有限公司（www.blkjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈俊焯。