

气动刀形浆液阀PZ673X/F/H-16C

产品名称	气动刀形浆液阀PZ673X/F/H-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ673X/F/H-1 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动刀形浆液阀PZ673X/F/H-16C产品简介：

气动对夹刀型闸阀就是在手动刀闸阀基础上加一个气动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。气动对夹刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠。

气动刀形浆液阀PZ673X/F/H-16C工作原理：

气动对夹刀形闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。其结构特点主要有：采用对夹式结构，体积小，重量轻。完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。流阻小、安装维修方便。

气动刀形浆液阀PZ673X/F/H-16C产品特点：

密封效果好U型密封垫具有良好的弹性。

全通径设计通过能力强。

闸断效果好、能有效解决含有块状、颗粒及纤维介质闸断后的泄漏现象。

维护方便无须拆下阀门即可更换阀门的密封。

PZ673H气动刀形闸阀可选附件：

单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。

接近开关

气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。

电/气阀门定位器（调节型用）。

气动刀形浆液阀PZ673X/F/H-16C主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	n-M	
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	100 125	4-M16
	65	130	363	65	120	145				
MPa	80	51	150	395	4-M16	80		135	160	
	100	170	465	155	180	8-M16				
	125	57	175	200	530	8-M16		185	210	
	150	225	630	240	8-M20					
	200	70	255	280	750	265 295				
	250	310	900	12-M16	250	320	350	12-M20		
	300	76	362	1120	12-M20	300		368	400	
350	412	445	1260	428	460	16-M20				