

缓膨型遇水膨胀橡胶止水条20*30mm

产品名称	缓膨型遇水膨胀橡胶止水条20*30mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

缓膨胀止水条（制品型） 我公司生产销售欢迎来电咨询

制品型遇水膨胀止水条又称PZ制品型遇水膨胀止水条。它是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀性能的新型防水材料。止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。

我公司生产地制品型遇水膨胀止水条具有一下特点：

- A、在橡胶遇水后会产生到少2-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏；
- B、当执着缝或施工缝发生位移，造成间隙造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
- C、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节能，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性、耐化学性能和耐老化性能良好。
- D、它主要应用与盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接防水

用途： 该产品应用于膨胀橡胶表面涂层及喷涂的液体定时缓膨，定时控制调制表面刷涂浓稀度与遍数，和内部配方有关，控制在12，24，48，72，96小时以上的产品可根据用户所需，定时达到目的后表面涂层分解裂口，形成胶膜脱落。内部吸水膨胀材料进入工作--吸水膨胀，按时完成膨胀任务，不影响膨胀倍率。 目前，大中小型水利、建筑、人防、地铁、隧道、混凝土工程的防水、止水。防水渗漏多数应用膨胀橡胶BW型止水条，PN型止水条，PZ型止水条，膨胀橡胶腻子型，膨胀卷材来防水堵漏。在施工中的施工水与养护水的作用过程中，膨胀橡胶与水膨胀早期控制，未涂定时膨胀剂的膨胀橡胶受施工水、养护水的条件下橡胶吸水倍率增大，当混凝土还未达到标号之前其中膨胀橡胶已达到1%---400%的膨胀倍率,在这养护期间不需膨胀或微膨胀,反而混凝土标号达到后无

须水而自干,内部的膨胀橡胶自干回缩,闪缝隙过大,遇水自胀、自干反复几次,内部吸水膨胀材料反复流失,影响使用和膨胀效果.而使用定时膨胀剂的橡胶,可在施工水、养护水的过程中按工程大小而预定的时间内没有膨胀,当施工水、养护水用完缓时膨胀剂到时分解、裂解,自然遇水吸潮,从而达到不渗漏目的,使用长久、膨胀倍率保持,潜在能力长久有效.

三、操作提要: 为保持良好的操作性,用时搅匀涂刷,桶盖密封.本材料为单组份,涂刷后的制品在自然空气晾5--10分钟,自干快、自复粘性好,表面应无水、无油、无杂质处理,涂刷2-3遍时间为48小时不膨胀,涂厚为72小时至96小时,自调涂.

四、性能:

脂酸型,室温固化自干,室外风吹下较快,使用方便,有优异的耐气候老化性.

对多种建材有良好的自复性. 有黑、白、灰、等各种颜色,可根据客户需求而定.

五、产品特性: 定时分裂、自脱性好、无污染. 应用须知: 不能做胶粘用.

技术服务: 及时提供使用中遇到的问题指导解答.