

# 美国科尔帕默Master flex I/P蠕动泵77410-10

产品名称	美国科尔帕默Master flex I/P蠕动泵77410-10
公司名称	鞍山申远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区千山路368号（注册地址）
联系电话	0412-5239985 18641276258

## 产品详情

**产品优点** 功能强大、维护量较低的驱动器具有通用性强和使用效益佳的优点

流量：0.2至17升/分（0.06至4.5加仑/分）；流速取决于电动机转速和管道尺寸大小 从5至100%显示当前转速，可控制实现转速重现 密封，无碎屑环氧涂层，绝缘防护级别IP55钢及铝制围栏防湿气，化学品，和灰尘，清洗方便，可水喷或擦洗， 无刷，免维护马达

**特性** 13-hp，持续工作无刷驱动器，以最小的维护量应对各种应用的挑战 ±0.25% PWM

**速度控制精度** 密封薄膜键盘

三圈速度控制确保精度和可重复性，—LED显示屏以1%的分辨率显示当前速度。

便携式驱动器重量轻，单手即可提起，但动力强劲，足以驱动两个泵头 功能强大、维护量较低的驱动器具有通用性强和使用效益佳的优点。I/P工业用无刷驱动器能满足重型工业流程要求。动力强劲的1/3马力无刷电动机能驱动两个配有任何管道的泵头，同时省掉了了更换刷头的成本及麻烦。

随机带有：带符合IEC320/CEE 22标准的连接适配器的6英尺（1.8米）长电源线；防水型远程控制线15针环状插件。订货时请写明使用者所在国家，以便收到适宜的插头及电源线 I/P无刷式工业驱动器结实耐用，满足工业应用需求。无论使用何种配管方式，强劲的1/3-马力无刷式电动机驱动至多能驱动两个泵头。同时可节省更换刷头的费用，消除了更换刷头的不便。 随机配备：一根6-英尺(1.8米)长带IEC320/CEE22插座的电源线；请注明目的国家，随驱动器发送电源线/插头。

**应用领域** 纯化/过滤/介质传输 自动化过程 食品和药物处理工艺泵 防沫剂传输

化学品进样和计量 废水处理泵 常用蠕动泵系统配置及订货信息：

目录号	流速范围 (L PM)	配备泵头	配备泵管	可接受 泵管 尺寸	配备 驱动器	驱动器 转速范围 ( rpm )	驱动器 防护 等级
77963-10	0.4-8.0	I/P Easy-Load 77601-10	Tygon LFL  I/P 73	I/P26  I/P73	77410-10	33-650	IP55

		06429-73;	I/P82		
		10英尺(3m)			

