

grc隔墙板优势 密元建筑建材 章丘grc隔墙板

产品名称	grc隔墙板优势 密元建筑建材 章丘grc隔墙板
公司名称	潍坊市密元建筑建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处民营经济工业园(李家庄子村)
联系电话	13176461677

产品详情

隔墙板裂缝处理

密元隔墙板属于建筑部件，现代建筑要求使用轻质、高强、施工方便快捷、造价低廉、安全可靠、整体性好而又能满足使用功能、实现灵活分隔的优良条板。

回顾过去，隔墙板在安装使用中出现了许多问题，最突出的就是墙体接缝开裂。为了解决这一难题，许多能工巧匠们想过不少解决办法，但是经过一段时间后还是开裂。最近几年一些单位采用“8”字榫墙板灌注锁定技术及相应的设备，取得了良好的效果。此技术使隔墙板与主体墙、隔墙板之间以及门上横梁板与竖板均采用锁定技术，有效解决了墙板接缝开裂的难题。

(1)工艺简介

该隔墙板采用专用设备——榫槽锁定墙板机，产品的用料及各种技术性能一般，grc隔墙板优势，最关键的技术就是在板的边缘设置了“8”字榫槽。

grc隔墙板

轻质隔墙板施工流程

1校正: 用检查平整、垂直度2米的直靠尺:铁撬调校正，再用木楔及钢筋上下固定。

2打钉: 墙板与墙板相连接部位必须用 6×200mm钢筋斜向45°打入锚固。

3 固定:

用30×30mm木楔两边校正后，用冲击钻45°角在榫头或榫槽面中间钻孔，然后用 6×200mm钢筋锚固

4灌浆: 安装校正好的墙板用水泥砂浆(1:2)再加建筑胶调成聚合物浆状填充上、下缝和板与板之间的接缝, 并将其木楔拔出用砂浆填平。

5开槽埋线管: 如要埋设暗管线, 开关盒等, 可用冲击钻或手提电锯切割线槽安装, 待安装好后再用砂浆聚合物补平即可。

6装门框: 门框可用夹板直接在墙板上包门套, 用铁钉与墙锚固, 用装饰板封面。

7抹灰 涂料: 最后涂面层涂料即可。如贴瓷片, 无需刮灰, 直接用水泥浆将瓷片贴在墙板上即可, 也可以直接粘贴墙纸, 木饰板等。

grc隔墙板

GRC轻质隔墙板规格市面上常见的有9公分厚、12公分厚、15公分厚、20公分厚, GRC轻质隔墙板能在无任何防水饰面的情况下, grc隔墙板制作方法, 用水泥粘结成池体装满水, grc隔墙板是什么, 墙体背面能保持干燥, 不留痕迹, 在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。墙板的面板是专业的防水板, 有良好的防水、防潮性能, 可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。陶粒泡沫轻质表面的水泥纤维及其内部的组成材料都具有良好的隔音效果, 90mm厚的墙板隔音量43dB, 其隔声效果符合国家住宅的隔声要求, 大大高于其他砌砖墙体的隔声效果。

grc隔墙板