

十堰轻钢别墅 好乐居轻钢别墅 定荣家轻钢别墅

产品名称	十堰轻钢别墅 好乐居轻钢别墅 定荣家轻钢别墅
公司名称	湖北饰无界新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区三汉镇三汉工业园
联系电话	18671231262 18671231001

产品详情

轻钢别墅中国新农村轻钢生态建筑家，轻钢建筑大众创业平台

轻钢别墅住工，中国新农村轻钢生态建筑家，轻钢建筑大众创业平台。立志让中国每一个家庭都拥有一栋科学环保安全的别墅 用心智造百年企业，轻钢别墅轻钢别墅！

轻钢别墅住工推出的轻钢龙骨+3D喷筑（复合自保温实心墙）绿色环保住宅，以冷弯薄壁轻钢龙骨为房屋承重及墙体框架，建筑体系的围护墙体为JPSG聚合物复合自保温墙体，该墙体采用3D喷筑工艺，将JPSG浆料无死角打入轻钢龙骨每一个角落，浆料与浆料、浆料与龙骨无缝连接，形成一个整体，乾結後强度可达3MPa，是实实在在的实心墙体。该墙体不仅保温隔热、隔音、防火，还克服了传统“两板一芯”轻钢墙体（又叫三明治墙体）的空心感，解决了中国老百姓对墙体安全、实心的切实需求。

墙体采用JPSG这种的新型浆料，含有各种高分子添加剂，减小浆料流动性和开裂，增加浆料强度和粘结性能，改变千年人工砌墙工艺快速施工。同时浆料以石膏基、珍珠岩、艾草等多种中草药、聚ben颗粒等填充浆料，消化污染，轻钢别墅图片，节能环保，有益身体健康。

好乐居轻钢别墅到底有什么优势？

传统钢筋混凝土框架，湖北轻钢别墅，耗时，耗力，需要搭建模具；木结构对树木进行砍伐，裁切，熏蒸，防腐处理，美观但每年需要进行白蚁防护，腐蚀防护。轻钢别墅采用的镀锌或镀铝锌防腐处理，屈服强度在Q345或Q550，冷弯成型不会发生热力变化，连接螺丝孔位，水管电线预埋孔位都是在工厂制造一次成型。

抗压力

很多人在质疑，“0.8-1.2厚的钢带生产出来的轻钢龙骨能承受整个房屋的荷载？”轻钢别墅在澳洲，日本，美国都有非常正规的实验室，中国目前也有相关的实验室。

基础简单

传统钢筋混凝土砌砖建筑要深挖柱基或条基，轻钢别墅建筑只需要简单的条形基础或地坪，可以做钢结构底盘无需基础可以移动，也可以用钢结构进行架空。

四季施工

传统钢筋混凝土砌砖在冬季结冰情况下，无法施工作业或作业难度大，轻钢别墅建筑一年四季都可以进行建筑作业。

空间无限

传统钢筋混凝土砌砖建筑对地理地质条件要求很高；轻钢别墅建筑可以在山林，海边，悬崖，河流，沼泽等等随处可以建设，不受地理地质条件的限制，空间无限。

抗震抗风

传统钢筋混凝土砌砖房屋，在级别非常强度D震情况下，会垮塌，人的主要伤害来自混凝土的重力，以及救灾难度的增加；而轻钢别墅建筑在级别非常强度D震情况下在会倾斜倒塌，屋面和墙面材料相对混凝土砖石等非常轻，轻钢别墅价格，轻钢龙骨之间会互相支撑形成保护空间。

四、材料展示

- 1、轻钢结构材料
- 2、结构板材
- 3、保温、隔音、防火材料
- 4、防水材料
- 5、外墙装饰材料
- 6、屋面材料
- 7、落水系统

1、轻钢龙骨：

绣屋坊采用双面镀铝锌(G550—AZ150)275g/m²冷轧板材为原材料的C型、U型龙骨作为轻钢结构材料。公司执行标准：

钢材：美国AISI（美国钢铁学会标准）。

镀铝锌：美国ASTM（美国材料与试验协会标准）。

建筑：《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》。

2、结构板材——OSB板：

定向刨花板是采用小径材、间伐材、木芯为原料经过特定成型工艺支撑的一种定向结构板材，由于其刨花是按一定方向排列，其纵向抗弯强度比横向大得多，符合结构材受力要求。其可以像木材一样进行锯、砂、刨、钉、钻等加工。

绣屋坊使用的OSB板均为出口板材，甲醛释放低于欧标E1级。

2、结构板材——石膏板：

以建筑石膏为主要原料，掺入适量轻集料、纤维增强材料 and 外加剂构成芯材，并与护纸牢固的粘结在一起的建筑板材。其优势在于：

- a.更舒适，因其的“呼吸”功能可调节室内湿度；
- b.更漂亮，石膏板表面平整，板板之间可牢固黏结形成无缝结构，建筑装饰效果好；
- c.更隔热，导热系数0.3，优于砖（0.43）、水泥（1.63）；
- d.更防火，石膏受热释放化合水，耐火极限可达2h以上。

2、结构板材——水泥纤维板：

以硅质、钙质材料为主要原料，加入植物纤维，经过制浆、抄取、加压、养护而成的一种建筑板材。

- a. A1级不燃材料，高温无有毒气体释放。
- b.吸水率小于40%，潮湿不变形。
- c.抗弯强度大于20兆帕，不易受损裂。
- d.硅酸钙板的性能稳定，耐酸碱，不易腐蚀，也不会遭潮气或虫蚁等损害，可保证有超长的使用寿命。
- e.25次冻融循环不裂、不分层。

3、保温隔音防火材料——玻璃纤维棉：

玻璃纤维棉将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹工艺进行纤维化，喷涂热固性树脂制成的丝状材料，热固化后制成的产品。

- a. A1级不燃材料。
- b.无任何气味，环保无毒。
- c.导热系数 0.03W/cm.k。
- d.耐热度 700度。
- e.多孔结构，回复性好，不怕任何冲击震动。

3、保温隔音防火材料——外墙隔热隔音生态板：

外墙隔热隔音生态板为聚本yi烯塑料保温板，以聚本yi烯树脂为原料加上其他辅料，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤压出成型的硬质泡沫板，具有良好的闭孔蜂窝结构。

- a. 高热阻，结构闭孔率99%以上，20mm厚保温效果相当于120mm厚水泥珍珠岩。
- b. 高的抗压强度和抗冲击性。
- c. 优质的憎水性和防潮性。
- d. 稳定性、防腐性好，不分解霉变，无有毒物质挥发。
- e. 生产过程不产生任何工业污染，定荣家轻钢别墅，属环保型建材。

4、防水材料——防水透气膜（呼吸纸）：

防水透气膜由聚乙烯微孔膜作为中间层，两边用无纺布经热融直压工艺复合成型。中间层为主要防水层。其原理为水蒸气为气体状态，分子颗粒非常小，可通过扩散原理通过微孔膜，发生透气现象，液态水或水滴因其表面张力无法通过，这样就能防止水渗透发生，起到防水的功能。

4、防水材料——自粘防水卷材：

以高分子树脂、优质沥青为基料，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料，采用离粘隔离层的自粘防水卷材。产品具有极强的粘结性能和自愈性，适应高低温环境下冷施工。

5、外墙装饰材料——金属雕花板：

绣屋坊内外墙挂板集保温与装饰功能为一体，是近几年市场上的新型外墙挂板。表面是经特殊涂层处理的优质彩色浮雕饰面金属板，中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯保温段热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层。

5、外墙装饰材料——PVC外墙挂板：

PVC外墙挂板是聚乙烯树脂与稳定剂等辅助配料加工而成的外墙板材，具有抗老化性、耐腐蚀性、价格低廉、节能环保、施工便利、受季节变化影响小等特点。

5、外墙装饰材料——木纹水泥纤维挂板：

以水泥为胶粘成分，加入适量的植物纤维，表面带有木纹的水泥纤维板外观更自然美观。具有经久耐用、轻质、隔热、抗冻、吸声、防火防霉、防蚁等特点。

5、外墙装饰材料——水泥纤维装饰板：

以水泥材料为基材，以复合纤维为增强材料，一定配方混合加工成平板，经过高温高压养护而成。该产品质轻、防火、防水、防霉、防暑、防蚁、隔热、隔音、抗冲击、耐酸碱、耐老化、抗冻、绿色环保。是一种集功能性、装饰性为一体的外墙装饰材料。

5、外墙装饰材料——人造文化石：

采用人工的方法把天然形成的各种石材的纹理、色泽、质感进行升级再现，效果极富原始、自然、古朴的韵味。人造文化石具有环保节能、质地轻、色彩丰富、不霉不燃、抗融冻性好、便于安装等特点。

6、屋面材料——彩石金属瓦：

以镀铝锌钢板为基板，经过前后保护膜处理，面层使用了无毒无害优质粘合剂，再铺上天然彩色石粒。轻质高强，牢固耐用，安装方便。

6、屋面材料——沥青瓦：

以玻璃纤维毡为胎体，经过浸涂优质沥青后，一面覆盖彩色矿物颗粒料，另一面撒以隔离材料制成的瓦状屋面防水片材，是一种具有装饰与防水功能的屋面材料。它具有良好的防水、装饰功能，色彩丰富，形式多样，施工简便等特点。

6、屋面材料——彩钢压型瓦：

采用彩图层钢板，经辊压冷弯成各种波形的压型板，具有质轻、高强、防雨、寿命长、色泽丰富、施工便捷、免维修等特点，现已经被广泛推广应用。

7、落水系统——PVC落水系统：

a.选用高强镀锌彩涂板，试用寿命高达35年以上。

b.强度高，适用于冰雪较大的地区。

c.色彩多样，安装便捷。

d.绿色环保

好乐居

十堰轻钢别墅-好乐居轻钢别墅-定荣家轻钢别墅由湖北饰无界新材料科技有限公司提供。“装饰材料,建筑材料,机械设备,金属构件;”就选湖北饰无界新材料科技有限公司(haoleju365.com)，公司位于：湖北省孝感市孝南区三溪镇三汉工业园，多年来，好乐居轻钢别墅坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。好乐居轻钢别墅期待成为您的长期合作伙伴！