

供应POE8440密度0.897熔脂1.6-陶氏POE一级代理商

产品名称	供应POE8440密度0.897熔脂1.6-陶氏POE一级代理商
公司名称	上海亿恒塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陶氏一级代理商 型号 : :8440 产地 : :陶氏POE一级代理商
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室
联系电话	18100095490

产品详情

现货供应POE 8440密度0.897熔脂1.6 | 陶氏POE一级代理商!!! 陶氏POE一级代理商, POE 8440, 密度0.897熔脂1.6POE, 陶氏一级代理商

-上海亿恒塑胶有限公司为陶氏POE一级代理商, 本公司代理的型号齐全, 如有需要欢迎您致电上海亿恒塑胶刘经理订购及咨询, 本公司可提供物性表(TDS), 出厂报告(COA), 环保资料(ROHS), 检测报告(SGS), 黄卡(UL)等报告, 欢迎您来电咨询, (电话微信同号)!

POE美国陶氏:

POE 7387 性能参数: 比重0.87、熔融指数0.5、门尼粘度54、硬度66、拉伸模量2.9、抗张强度9.1、断裂伸长率810、弯曲模量12、撕裂强度40、维卡软化点46、熔融温度50。

POE 7447 性能参数: 比重0.87、熔融指数5.0、门尼粘度7.0、硬度64、拉伸模量1.7、抗张强度2.4、断裂伸长率550%、弯曲模量7.8、撕裂强度25.0、熔融温度35。

POE 7457 性能参数: 比重0.8、熔流率3.6、门尼粘度9.0、硬度50、拉伸模量1.31、拉伸强度1.79、断裂伸长率600%、弯曲模量4.14、熔融温度40。

POE 7467 性能参数: 比重0.86、熔融指数1.2、门尼粘度19、硬度52、拉伸模量1.40、抗张强度2.00、断裂伸长率600%、弯曲模量4.1、撕裂强度21、熔融温度34。

POE 8003 性能参数: 比重0.88、熔融指数1.0、门尼粘度22、硬度84、拉伸模量4.8、抗张强度18、断裂伸长率640%、弯曲模量34、弹性体61、熔融温度77。

POE 8100 性能参数: 比重0.87、熔融指数1.0、门尼粘度24、硬度73、拉伸模量2.9、抗张强度9.76、断裂伸长率810%、弯曲模量14、撕裂强度40、维卡软化点45、熔融温度60。

POE 8130 性能参数：比重0.86、熔流率13、门尼粘度4、硬度63、拉伸模量1.8、抗张强度2.4、断裂伸长率800%、弯曲模量7.8、熔融温度56 。

POE 8137 性能参数：比重0.86、熔融指数13.0、门尼粘度4、硬度63、拉伸模量1.8、抗张强度2.4、断裂伸长率800%、弯曲强度7.8、撕裂强度26、熔融温度56 。