

# 长沙停车场承包工程标线标牌

产品名称	长沙停车场承包工程标线标牌
公司名称	长沙市弘力交通设施工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市振华路牛顿企业中心一楼116号
联系电话	86-073185562100 13739092008

## 产品详情

停车场交通标线采用专用标线涂料。

- 1、漆膜厚度: 1.2—1.5mm;不粘胎干燥时间: <5min;
- 2、外观:涂层清白鲜明,耐日晒温差,不变色,夜间反光度强。
- 3、停车场交通标线是由路面标线、箭头、文字、停车场施工划线

### 停车场施工划线类

- 1) 车位线：停车车位由宽0.15米的白色专用标线漆，停车场施工划线标准车位为5m×2.5m,根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。
- 2) 车位号：每个车位均喷有车位号，避免停错车位，也便于司机找车。
- 3) 地面导向箭头：车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷停车场标线涂料，总长3米，为低于40KM设计时速标准。

### 停车场施工标牌类

1、停车场交通标志是用图形符号、颜色和文字向驾驶员传递特定信息，用于管理交通的设施。根据国家标准《GB5768-1999停车场交通标志和标线》中7条3项表4中指示标志的尺寸，结合该地下停车场施工的实际情况，采用小规格。即：指路标志为800×400mm、禁令和指示标志为 600mm。

2、交通标志采用  $\geq 1.0-1.2\text{mm}$ 铝板贴反光膜，分立柱式、附着式和悬挂式。

3.可以根据客户的要求定做一些特殊的标志牌。

### 停车场施工辅助类

1、挡车器：（1）单杠式挡车器：用以停车限位，挡车器一般离车位后端1.2米保证停车时车辆不会发生碰撞，同时又不影响打开车辆后备箱。（2）橡胶挡车器：停车场施工内除车道外的每一个车位接近后端处设杆式挡车器。当车辆泊位时，挡车器可限制车辆与其他物体的隔离，以免车尾与墙体及其它物体相撞。

2、减速带：在车速较快及驾驶员无法正确判明行车前方情况的一些路段安装橡胶反光减速垄（宽度340mm,高度50mm,黄黑间隔），用以强制车辆减速从而保证行车安全。橡胶减速垄外型美观，经久耐用，而且双面装有反光片，使司机容易确认。

3、橡胶反光护角：在车道两侧立柱及转弯处，面向车道转角部位装橡胶护角（宽80mm、高600mm），表面贴黄色反光膜。这可使驾驶员正确判明车道宽度，同时如车辆万一发生刮碰，大限度地降低建筑物及车辆的损坏程度。

4、反光镜：位于车场库区内，为了防止车辆与库区车辆（行人）因视觉盲区而产生的安全隐患，将在库区内多处设置800直径的凸透反光镜。

### 停车场施工立面标记

1、墙面警示标记：立面标记为倾斜线条，倾斜度为45°，线宽及其间距均为15cm，向下倾斜的一边朝向行车道。为增强其反光性、耐磨性，材料中添加反光剂。黄色刷两遍，黑色刷一遍。

### 停车场地面地坪施工

1、止滑效果良好 2、与基面粘结牢固，收缩率小，耐磨、耐用、耐压 3、耐一般化学腐蚀 4、施工方便