

# 18千瓦静音柴油发电机双缸小体积

产品名称	18千瓦静音柴油发电机双缸小体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO19000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 18千瓦静音柴油发电机双缸小体积

18千瓦静音柴油发电机双缸小体积一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候需要是要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。

三相小型柴油机长期运转后，发生了故障，通常会遇到下列几种现象。

- (1) 运转时声音异常柴油机运转时发出不正常的敲击声、放炮声、吹嘘声、排气声、周期性的磨擦声等。
- (2) 运转异常柴油机不易启动、工作时出现剧烈震动，拖不动负载，转速不稳定等。
- (3) 外观异常柴油机排气管冒白烟、黑烟、蓝烟，各系统出现漏油、漏水、漏气等。
- (4) 温度异常机油温度或冷却水温度过高，轴承过热等。
- (5) 气味异常柴油机运行时，发出臭味、焦味、烟味等气味。

18千瓦静音柴油发电机双缸小体积具有创新、重心低、制动保险、机动性高、精良、外形美观。拖车式发电机组的拖车车架采用槽梁焊接而成，节点选择合理、刚性好、强度高；同时装有钢板弹簧悬架结构。外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；

型号：TO19000ET

发电机：

额定电压：220/380V

频率：50HZ

\*大输出：18KVA

额定输出：20KVA

启动方式：电启动

功率因数(COS )： 0.8/1.0

工作时间：8-13H

燃油损耗：250g/kw.h

发动机

引擎型号：TO2V98

发动机类型：V型双缸、风冷、直喷发动机

点火系统：压燃式点火

气缸数：2

冷却方式：风冷

调速方式：自动调节

机油容量：3.2L

油箱容量：30L

燃油型号：0#夏 -10#冬

电机类型：电机类型 励磁电机

额定电压：380/220V

防护等级：IP23

绝缘等级：H

相数线数：三相四线

其他

噪音：70-78dBA/7m

机器尺寸：1300x800x1030mm

重量：320/350kg

选配功能：全自动ATS 选配

云端控制：选配

云端控制介绍：通过手机APP 电脑操控发电机