

# 养护箱 河南鑫奕佳 新乡养护箱

产品名称	养护箱 河南鑫奕佳 新乡养护箱
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

## 产品详情

### 轻型触探仪

是利用一定的落锤能量，将一定尺寸的圆锥形探头打入土中的难易程度(贯入度)来判断土的性质的一种原位测试方法。

主要由尖锥头，周口养护箱，触探杆，穿心锤三部分组成。

锤重: 10kg+10g ；

落高: 500mm ；

贯入深度: 6000mm ；

贯入锤锤度: 60度 ；

贯入锤角直径: 40mm ；

轻型10KG ；

### 粗集料分样器

JL-1粗集料分样器主要用途：广泛用于机械、电子、冶金、化工、天文、轻工、农业等各行业和科研、教育、国防等部门，企业产品遍及国内外，深受国内外厂家及客商的欢迎。

注意事项：

1. 使用设备时，新乡养护箱，要研发单位河北省虹宇仪器设备有限公司认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2. 初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。
3. 实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，养护箱，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。

JL-1粗集料分样器 电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。HW-30型高低温恒温水浴、LM-21型沥青混合料理论密度、HYCX-1型车辙试样成型机、HYCZ-1型全自动车辙试验仪、HLY-E全自动沥青混合料离心式抽提仪、YZM-150旋转式压实仪、SYD-0713沥青混合料单轴压缩试验机、SYD-0715沥青混合料弯曲试验机、SYD-0728沥青弯曲蠕变试验系统、SYD-0716沥青混合料霹雳试验仪、YZM-R沥青混合料低温冻断系统、

5. 使用设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。

## 路强仪

额定载荷：0-99.99KN，商丘养护箱，0-30KN，分辨率：0.001mm，

精度：优于0.5%

位移量程：0-15mm

丝杆移动距离：200mm

机动速度：快速50mm/min 慢速：1m/min

手动速度：0.2mm/摇把每圈

电机规格：750W

重量：200KG

外形尺寸：1200x700x1450mm

电源电压：380V

功率：1200W

环境温度： 35 。

相对湿度： 85%

河南鑫奕佳仪器设备有限公司是郑州市经济开发区高新技术企业，主要从事试验检测仪器及相关产品的科研开发、应用研究与产品销售专业性公司。

养护箱-河南鑫奕佳-新乡养护箱由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（[www.hnxinyijia.com](http://www.hnxinyijia.com)）是一家从事“试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”的公司。

自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河南鑫奕佳在实验仪器装置中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！