

# 周口搅拌机 河南鑫奕佳 搅拌机

产品名称	周口搅拌机 河南鑫奕佳 搅拌机
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

## 产品详情

### CA砂浆搅拌机

### CA砂浆搅拌机

#### 使用说明

1打开电源开关为电源总电源，摇动手柄使搅拌锅上升到工作位停止，按‘启动’按钮搅拌桨开始旋转就进行正式搅拌（运行时间可以自己按需要设定。若搅拌过程中需要添料，可从添料口直接倒入。

2出料阶段：摇动手柄使搅拌锅下降至低位置，取下搅拌叶，打开搅拌锅两边的固定扣，将搅拌锅端下，用铲将料铲出即可。

3搅拌速度可以自行调节。

#### 维护保养

每次做完试验应及时清理搅拌叶，机器各部分应保持清洁，长时间不用应套塑料防尘罩。

#### 注意事项：

1. 使用前要仔细阅读说明书，严格按操作规程使用。
- 2， 开机前必须接好接地线装置，工作中不可随意拆除，以免发生触电。
- 3， 机器工作时，手不准伸入搅拌锅内，开封搅拌机，以免发生意外。
4. 发现机器有故障应立即停机，找专业人员检查。

5.搅拌完成后将料桶及搅拌叶拆下后清洗，凉干保存。

6.搅拌锅拆，装时一定要轻拿轻放，以免磕碰变形无法正常使用  
搅拌机规格有；5升，20升，30升，50升，搅拌机，

## 水泥净浆搅拌机

### 水泥净浆搅拌机

本机是贯彻GB1346-2001所规定的专用设备之一，是按GB3350.8-89主要技术参数制造的新型双转双速水泥净浆搅拌机。将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，上街搅拌机，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块之用，是水泥厂、建筑施工单位、有关专业院校及科研单位水泥试验室必备的，不可缺少的设备之一。

技术参数：

- 1、搅拌叶公转慢速： $62 \pm 5r/min$
- 2、搅拌叶公转快速： $125 \pm 10r/min$
- 3、搅拌叶自转慢速： $140 \pm 5r/min$
- 4、搅拌叶自转快速： $285 \pm 10r/min$
- 5、电机功率：快速：370 W、慢速：170W

### 注意事项

- 1、本机不设起吊装置，人工搬运即可。
- 2、本机安装只需将主机放在平整的水泥平台上，并在底面垫上一层厚5~8mm橡胶板。
- 3、电源及安全接地 本机器出厂带2m长电源进线及四芯插座一只。必须确保相线和零线无误才能通电。出厂时电器绝缘已经达标，为了保证用电安全，请将机身安全接地标志点用不小于1mm<sup>2</sup>截面的多股塑料铜芯线可靠接地
- 4、特别提示，由于有的控制器和主机内部继电器为220v电源，所以其电源线是三火一零，而不是三火一地，接线时不要搞错，安装前应仔细看说明书。如果接错，将不能工作，甚至发生危险。

## 水泥压浆高速搅拌机

### 一，概述

压浆剂高速搅拌机是依据：JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》TB/T3192-2008《铁路后张预应力混凝土梁管道压浆技术条件》压浆剂搅拌要求新设计制造的新型搅拌机，主要用于铁路，水利，建筑行业，大专院校、科研单位、质检部门作压浆，砂浆，净浆浆强度试验的搅拌机械。

## 二、压浆剂浆液高速搅拌机主要技术参数

- 1.搅拌叶片尺寸: 56mm
- 2.搅拌叶运转直径：120mm
- 3.搅拌叶转速：1000转以上/min
- 4.扇叶线速度：15m/s，
- 5.搅拌筒容量：10L
- 6.搅拌筒额定容量：（出料）5-7L
- 7.搅拌筒内径：245mm
- 7.额定电压：380V
- 8.电机功率：550W

## 三，压浆剂高速搅拌机主要特点：

极好的流动性：出机流动度在10--17秒以内，在30分钟后的流动度在10--20秒以内，

60分钟的流动度10--25秒以内。稳定性能佳：浆体不泌水，不沉淀。高强度：具有很高的抗折和抗压强度。

周口搅拌机-河南鑫奕佳(在线咨询)-搅拌机由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（[www.hnxinyijia.com](http://www.hnxinyijia.com)）是一家从事“试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河南鑫奕佳在实验仪器装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！