

蠡县环氧防滑坡道施工 四方地坪

产品名称	蠡县环氧防滑坡道施工 四方地坪
公司名称	保定润涂装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定东二环与南二环交叉处西行20米路南
联系电话	18932693935

产品详情

防滑坡道工艺

一部分 施工流程与工艺

A: 地坪流程结构图：

B: 涂装型环氧树脂坡道防滑地坪工艺：

防滑坡道地坪基面要求：

1 根据现场地面勘察地面原混凝土偏差较大，必须采用C25混凝土按厚度低点不小于40mm地坪平整度找平后方能进行下道工序。

2 检查混凝土有无脱壳和松动现象，如果有一定偏差，进行处理后将地坪基面清理干净；

3 施工时环境温度不低于0 ° C

刮涂环氧树脂底漆：

1 把环氧树脂底漆A、B主份按比例混合，A组份60%，专用稀释剂40%充分搅拌均匀后，用刀满刮地坪；

四方防滑坡道公司，是一家以研发防滑坡道、生产防滑坡道坪、销售防滑坡道涂装材料，并承接防滑坡道地坪涂装工程为一体的专业防滑坡道公司。公司引进德国、日本、台湾先进的工程设备及施工工艺，秉承“客户价值大化”的经营理念，先后推出环氧防滑坡道、环氧平涂地坪漆、环氧砂浆地坪、金刚砂耐磨地坪、水泥自流平、水泥硬化添加剂等产品。

无震动防滑坡道工序说明

1.铺设底漆：将环氧树脂渗透底漆A组份和B组份按一定比例（1:1）调配均匀滚涂做底层，防滑坡道地坪报价，封闭原素地表面之毛细孔，增强素地与漆层的接着力。

2.刮涂环氧砂浆中间层：将环氧树脂中涂地坪漆A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，加入40-80目之石英砂调成环氧石英砂浆，刮涂环氧砂浆中间层。

3.做止滑层：将A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，用专用滚筒均匀滚涂一遍，均匀撒布止滑石英砂，待干后扫去多余之石英砂。

4.彩色面漆滚涂：将A组份和B组份按一定比例（4:1）调合搅匀，用滚筒或喷涂均匀滚涂一遍。

地面铺设，减少了制作工序与时间，并能够提高产品质量，减少施工时间。

蠡县环氧防滑坡道施工-四方地坪(图)由保定市莲池区四方地坪有限公司提供。“地坪工程施工，环氧地坪”就选保定市莲池区四方地坪有限公司（www.dpgc1688.com），公司位于：保定东二环与南二环交叉处西行20米路南，多年来，四方地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四方地坪期待成为您的长期合作伙伴！