

子拓科技-电源分配单元PDU 直流6位新万用19英寸带2P总控

产品名称	子拓科技-电源分配单元PDU 直流6位新万用19英寸带2P总控
公司名称	广州子拓科技有限公司
价格	285.00/条
规格参数	品牌:子拓科技 输入:直流240V 32A 输出:6位10A新万用输出
公司地址	广州市天河区王园路33号E2座407号（仅限办公） （注册地址）
联系电话	020-82000153 18027995871

产品详情

型号：PDU-ZTB3206NWKP

配置：子拓科技-电源分配单元PDU：

32A电流输入，32A/2P施耐德总控，带指示灯，6位10A新万用输出，2米6平方电源线，左进线，水平安装

适用于各行业机房、机柜配电产品 可根据需求定制变更配置

一、普通型PDU

采用1U或1.5U型材，根据客户需求定制化产品

标准19英寸，可满足水平安装或垂直安装

支持防雷、过载，电源指示等多功能，以及多样输出模块

高度满足客户需求，定制 安全 节能

二、定制型PDU

根据互联网IDC和电信机房供电需要而设计的产品

她具有控制灵活，降低故障影响等特点

同时可以选配智能电流表模块，满足本地或远程读电气数据的要求

可以任意选择PDU输入、输出单元、功能配置和安装方式的自由组合

采用139型材等，侧面空开，多样化定制

全定制PDU电源分配单元，模数化的设计理念完全符合行业国际标准

三、多彩系列PDU

产品采用1.5U型材和卡入式模块安装方式

PVC线条使产品组装后整体线条流畅，结构紧凑，更加美观细腻

颜色区分产品系列，增强产品的辨识度和美观度

黄色、红色、蓝色、黑色、绿色等更多颜色的选择

四、智能系列PDU

全新智能PDU

提供全功能的网络管理接口并集成多种实用功能，以满足用户对远程智能监控PDU的性能要求

网络管理功能

远程控制功能

自动告警功能

实时监控功能

电源延迟功能

固件可升级性

IDCView管理软件集成

五、架顶配电单元

为机房电气设备提供电力分配而设计的产品，

可使机柜中的电源分配更加整齐、可靠、安全、专业和美观，

并使得机柜中电源的维护更加便利和可靠，

并且机架式配电单元拥有不同的功能、安装方式和不同插位组合的多种系列规格，

能为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案。

关于工艺：

1.空气断路器总控开关

采用空气断路器开关，方便客户本地端开关设备，提供过流保护。根据实际需求配置高透明保护罩，方便用户辨识断路器参数，且保护罩可以极大程度避免日常维护时误操作。（空开选用正泰 施耐德 ABB等主流品牌）

2.万用、国标输出模块

结合机房使用需求，配置相对应输出模块，以满足不同的设备插头需求（新国标、国标10A、国标16A，IEC C13、IEC C19、英、法、德、意、美、澳等）

3.安装档板

根据现场不同的安装环境，提供25mm 70mm两种不同规格长度尺寸，方便安装

4.产品工艺

产品实现主线路无断点一体化结构，内部采用电子线分子焊接方式，主线线径位4-6mm²支路线径2.5mm 节点采用专用铜端子卡扣处理，有效解决了电路中过热短路等问题。

5.以主要的IP 485电流表为核心

节省了人力监测，远程监测

满足电流、电压、功率、功率因数、电量、温湿度等数据监测

以太网HTTP/SNMP/SMTP/NTP等网络服务功能

和RS 485串行接口提供多达127台设备串联

根据客户需求定制化产品

可以任意选择PDU输入、输出单元、功能配置和安装方式的自由组合